



 STREET 3065

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC



aflați mai multe

PANTOF DIN PIELE UȘOR ȘI CONFORTABIL

Un pantof de protecție cu aspect plăcut, sportiv și confortabil, clasic și cu potrivire perfectă. Oferă cel mai ridicat nivel de protecție, cu bombeu din aluminiu și protecție împotriva penetrării cuieiilor cu material textil tratat cu plasmă. Pantoful are un sistem excelent de absorbție a șocurilor (Ergothan), care îl face confortabil pentru utilizare întreaga zi de lucru. Talpă exterioară rezistentă la ulei, protecție ESD.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
• Priză excelentă • Potrivire perfectă • Extrem de confortabilă • Absorbție excelentă a șocurilor	• Proprietăți antistatice • Margini întărite • Branțuri cu aerisire • Moale • Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, Penetrarea cuielor, Antistatice, Alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, De interior, Medii de birou, Utilizare tot anul, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii uscate, Medii curate, Medii cu pericol de explozie

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, Lucrări de construcții, Tâmplărie, Instalații electrice, Inginerie, Asamblare fină, Instalații HVAC, Lucrări de inspectare, Lucrări de instalare, Lucrări de laborator, Conducerea mașinilor, Operarea mașinilor, Lucrări marine, Lucrări de vopsire prin pulverizare, Vopsire, Lucrări din industria hârtiei, Lucrări de reparații, Lucrări de servicii, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri, Lucrări din industria lemnului

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Street

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Șpalt, Material textil

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliamidă

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU

STRÂNGERE Șireturi

LUNGIME ȘIRETURI 125 cm

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.16 kg

CONFORMITATE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERISTICI



Aluminium toecap



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Oil-resistant outsole



Ergothen Shock
Absorption System



Stabilizator



Anti-static properties



ESD

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	3065-35	6408487520983
36	3065-36	6408487502811
37	3065-37	6408487502828
38	3065-38	6408487502835
39	3065-39	6408487502842
40	3065-40	6408487502859
41	3065-41	6408487502866
42	3065-42	6408487502873
43	3065-43	6408487502880
44	3065-44	6408487502897
45	3065-45	6408487502903
46	3065-46	6408487502910
47	3065-47	6408487502927
48	3065-48	6408487521027

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com