



jalas® SPOC 5392

ASTM F2892-18 SD 35 EN ISO 20347:2012 O1, SRC, FO, A, E



Entdecke mehr

FÜR DEN DIENSTLEISTUNGSBEREICH, MIT SCHNÜRSENKELN

Ein bequemer und zertifizierter Berufsschuh für Menschen im Dienstleistungsbereich, die den ganzen Tag auf den Beinen sind. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Angenehm kühl dank Textilgewebe mit hoher Atmungsaktivität. Die Schnürsenkel und die elastische Zunge sorgen für eine optimale Passform. Die sockenartige Konstruktion erhöht den Komfort, und der Schuh ist ESD-zertifiziert, zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte. Alle Modelle sind unisex.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Luftdurchlässig
- Optimierte Stoßdämpfung
- Leicht

EIGENSCHAFTEN

- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Geringes Gewicht
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Elektrische Aufladung, Rutschgefahr, Verletzungen durch Überbelastung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im Freien, Innenräume, Büro, Rutschige Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Pflegebereich, Raumpflege, Gesundheitswesen, Arbeit in Hotels und Gastronomie, Büroarbeiten, Dienstleistungsbereich, Ladenarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Beherbergung und Gastronomie (HoReCa), Facility-Management-Dienstleistungen, Öffentliche Sicherheit und Verteidigung, Einzel- und Großhandel

EIGENSCHAFTEN

TYP Berufsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION SpOc

OBERMATERIAL Textil

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE JALAS FX2 Pro SpOc

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE EVA

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 110 cm

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 0.77 kg

KONFORMITÄT



Cat. II

ASTM F2892-18
SD 35



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

TP TC 017:2011



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Antistatische
Eigenschaften



Ergothan
Stoßdämpfungssystem



ESD



Ölbeständige
Laufsohle

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	5392-35	6408487530104
36	5392-36	6408487530135
37	5392-37	6408487530166
38	5392-38	6408487530197
39	5392-39	6408487530227
40	5392-40	6408487530258
41	5392-41	6408487530289
42	5392-42	6408487530319
43	5392-43	6408487530340
44	5392-44	6408487530371
45	5392-45	6408487530401
46	5392-46	6408487530432
47	5392-47	6408487530463
48	5392-48	6408487530494

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com