



TEGERA® CHEMFORCE 184A



aflați mai multe

DIAMANTELE ÎN RELIEF OFERĂ O PRIZĂ BUNĂ

Mănușă clasică din nitril de 0,21 mm/8,26 mil. Excelentă pentru uz casnic și aprobată pentru manipularea produselor alimentare. Priză bună datorită modelului cu diamante în relief și manșetei care protejează hainele. Fără latex și ftalați, pentru evitarea alergiilor. Mănușa poate fi utilizată pe ecranul tactil, este strânsă și ambalată în perechi.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
- Nivel ridicat de protecție - Priză bună	- Protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice - Aprobate pentru manipularea produselor alimentare - Pentru ecran tactil - Fără ftalați - Fără latex - Impermeabile

PREVINE RISCUL DE

Risc de infecție, Vătămări prin corodare, Contact cu murdăria, Contact cu substanțe chimice, Contact cu medii ude, Contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc chimic, Medii cu risc microbiologic, Medii corosive, Medii ude, Medii umede, Medii uleoase și unsuroase, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări agricole, Asamblare, Lucrări în tehnologia substanțelor chimice, Curățare, Decontaminare, Lucrări din industria pescuitului, Manipularea alimentelor, Lucrări de hotel și restaurant, Lucrări de bucătărie, Lucrări de laborator, Lucrări de vopsire prin pulverizare, Vopsire, Lucrări petrochimice, Lucrări de reparații, Salubritate, Înelire cu țigle

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Oil, gas, petrochemical, Food processing, Pulp and paper, Chemical, Rubber and plastic, Automotive, Facilities, Service

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuși rezistente la chimicale

CATEGORIE Cat. III

COLECȚIE Chemforce

GROSIME 0,21 mm

LUNGIME 300 mm

DESIGN DE ADERENȚĂ Model de priză rombic în relief

CULOARE Albastru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 10/100

AQL 1.5

TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agățare

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

CONFORMITATE

C €0598

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2001X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



CARACTERISTICI



Pentru ecran tactil



Impermeabil



Protecție Chimică

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	J	K	L	O	P	T
Nivel de permeabilitate	6	6	2	4	6	6
Degradare %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com