



TEGERA® INFINITY 8815



aflați mai multe

CELE MAI SUBȚIRI MĂNUȘI CU TĂIERE F, IMPREGNATE

Mănuși îndemânatică, cu cel mai ridicat nivel de rezistență la tăiere F, pentru lucrări de precizie. Foarte ușoare, tricotate 18 gg, cu tehnologie de rezistență la tăiere CRF® Omni. Palmă impregnată cu spumă de nitril foarte moale care oferă priză excelentă pe suprafețele uscate. Bifurcație ranforsată la degetul mare pentru durabilitate. Materiale respirabile pentru confort toată ziua. Gama largă de mărimi oferă mănuși cu potrivire perfectă pentru oricine. Prietenoase cu pielea cu test dermatologic și certificat Oeko-Tex.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Extrem de flexibile
- Durabile
- Priză bună
- Extrem de confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Aprobate pentru manipularea produselor alimentare
- Întăritură între degetul arătător și degetul mare
- Extrem de subțire
- Foarte moi



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, Lucrări de construcții, Tâmplărie, Inginerie, Asamblare fină, Lucrări din industria sticlei, Conducerea mașinilor, Operarea mașinilor, Lucrări cu metale, Lucrări din industria hârtiei, Lucrări de reparații, Lucrări cu tablă

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Pulp and paper, Rubber and plastic, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Retail

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

COLECȚIE Infinity

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 18

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ CRF® Omni Technology, HPPE, Nailon, Spandex

LUNGIME 220-270 mm

DEXERIAȚIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/120

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel F

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 31.2N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Nailon, Fir din fibre de tungsten, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43F



EN 407:2020 X1XXXX



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	8815-10	7340118371320
11	8815-11	7340118371412
12	8815-12	7333506023871
6	8815-6	7340118370965
7	8815-7	7340118371054
8	8815-8	7340118371146
9	8815-9	7340118371238

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com