



TEGERA® OIL GRIP 8855



aflați mai multe

MĂNUȘĂ CU REZISTENȚĂ C ȘI FUNCȚIE DE ECRAN TACTIL

Această mănușă oferă priză superioară cu nitril în medii uscate, umede și ușor uleioase. Palmă impregnată o dată cu spumă de nitril, care face mănușa moale și confortabilă, prevenind în același timp alunecarea. Rezistentă la tăiere, nivel C și ranforsare între degetul mare și degetul arătător. Căptușeală tricotată din 18 gg, tehnologie CRF® de rezistență la tăiere și fabricată din 30% poliester reciclat. Funcție de ecran tactil. Omologată Oeko-Tex. Gamă largă de mărimi.

PROPRIETĂȚI

- Sensibilitate extrem de bună la vârfurile degetelor
- Extrem de flexibile
- Priză foarte bună în medii uleioase
- Extrem de confortabilă

CARACTERISTICI

- Pentru ecran tactil
- Întăritură între degetul arătător și degetul mare
- Subțiri



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria, Uscare, Crăpare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări la aeroport, Asamblare, Lucrări de construcții, Inginerie, Asamblare fină, Lucrări de instalare, Conducerea mașinilor, Operarea mașinilor, Lucrări cu metale, Lucrări din industria hârtiei, Lucrări de reparații, Lucrări cu tablă, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

COLECȚIE Oil Grip

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 18

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Tehnologie CRF®, Fire din fibră de sticlă, HPPE, Poliester reciclat, Spandex, Fire din fibră de oțel inoxidabil

LUNGIME 210-270 mm

DEXERIAȚIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/72

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel C

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 12.4N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Poliester reciclat, Fire din fibră de oțel inoxidabil, Fire din fibră de sticlă, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43C



Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

CARACTERISTICI



Cut protection



For touchscreen

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	8855-10	7340118467085
11	8855-11	7340118467238
12	8855-12	7340118467382
6	8855-6	7340118466484
7	8855-7	7340118466637
8	8855-8	7340118466781
9	8855-9	7340118466934

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com