



Palmă impregnată cu latex, hidrofugă și priză bună datorită modelului încrețit.

TEGERA® 612



aflați mai multe

REZISTENTĂ LA CĂLDURĂ, HIDROFUGĂ, VENTILATĂ

Mănușă universală practică, cu palmă hidrofugă, impregnată cu latex. Priză bună, datorită modelului încrețit. Potrivită pentru majoritatea lucrărilor în medii uscate până la semi-umede, cum ar fi cele cu beton și de curățare. Rezistă la căldură de contact până la 100°C/212°F. Parte superioară ventilată.

| PROPRIETĂȚI                                                | CARACTERISTICI                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Priză bună</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C</li><li>Palma respinge apa</li></ul> |

**PREVINE RISCUL DE**

Vătămări prin abraziune, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria

**MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR**

Medii umede, Medii murdare

**ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE**

Lucrări de construcții, Pregătirea terenului, Lucrări cu beton, Lucrări agricole, Lucrări de reparații, Salubritate

**INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE**

Agriculture, Mining, Transportation, Utilities, Building and construction

**TIPUL DE MUNCĂ**

Manipulări medii

**SPECIFICAȚIE**

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 10

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Bumbac, Poliester

LUNGIME 240-290 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză încrețit

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/60

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Latex

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel A

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Bumbac, Poliester

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Latex natural

**CONFORMITATE**



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2142A



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

| MĂRIME | ART. NR. | EAN           |
|--------|----------|---------------|
| 10     | 612-10   | 7340118355634 |
| 11     | 612-11   | 7340118355726 |
| 7      | 612-7    | 7340118355368 |
| 8      | 612-8    | 7340118355450 |
| 9      | 612-9    | 7340118355542 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com