



jolas® SPOC 5392

ASTM F2892-18 SD 35 EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E



aflați mai multe

PENTRU SECTORUL DE SERVICII, CU ȘIRETURI

Pantofi ocupaționali certificați, confortabili, pentru persoanele din sectorul de servicii care lucrează toată ziua în picioare. Pantofii sunt testați și aprobați pentru rezistența la alunecare și au tălpi din mai multe straturi, cu rol de amortizare a șocurilor, pentru protecția personală. Țesătura textilă cu respirabilitate ridicată oferă picioarelor senzația de răcoare, iar șireturile și accesoriul elastic al limbii oferă o potrivire omogenă. Construcția asemănătoare șosetelor îmbunătățește confortul, iar pantofii sunt certificați ESD pentru protecția suplimentară a echipamentelor electronice sensibile. Toate modelele sunt unisex.

PROPRIETĂȚI

- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Respirabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor
- Ușoară

CARACTERISTICI

- Plasă respirabilă
- Greutate redusă
- Talpă exterioră rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE RISCUL DE

Antistatice, Alunecare, Vătămări prin forțare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, De interior, Medii de birou, Medii alunecoase

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări de îngrijire, Curățare, Asistență medicală, Lucrări de hotel și restaurant, Lucrări de birou, Lucrări de servicii, Lucrări de magazin

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

HoReCa, Facilities, Service, Retail

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte ocupațională, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE SpOc

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Material textil

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ FX2 Pro SpOc

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE EVA

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Șireturi

LUNGIME ȘIRETURI 110 cm

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 0.77 kg

CONFORMITATE



Cat. II

ASTM F2892-18
SD 35



EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

TP TC 017:2011



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



ESD



Talpă exterioară rezistentă la ulei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	5392-35	6408487530104
36	5392-36	6408487530135
37	5392-37	6408487530166
38	5392-38	6408487530197
39	5392-39	6408487530227
40	5392-40	6408487530258
41	5392-41	6408487530289
42	5392-42	6408487530319
43	5392-43	6408487530340
44	5392-44	6408487530371
45	5392-45	6408487530401
46	5392-46	6408487530432
47	5392-47	6408487530463
48	5392-48	6408487530494

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com