



jalas® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



aflați mai multe

Bocanci de protecție de iarnă, înalți, triplu căptușiți, cu cel mai ridicat nivel de protecție pentru medii foarte reci. Pielea tratată special cu cusături cu fir para-aramid cu rezistență la căldură asigură o limită maximă de utilizare de 400 °C/752 °F timp de 30 de minute și rezistă la stropii de sudură. „W” din nume indică faptul că bocancul este certificat pentru sudură. Talpa exterioară din nitril rezistentă la căldură și ulei oferă priză excelentă, iar bombeul JALAS® din aluminiu, protecția anti-perforare din material textil compozit tratat cu plasmă și zonele de protecție dublă la impact din PORON® XRD® înseamnă siguranță la fiecare pas.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Extrem de călduroasă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Întăritură vârf ProNose
- Potrivire largă
- Fir de KEVLAR® în cusături, care rezistă la expuneri scurte la căldură de 427°C (limita maximă de utilizare) și de 204°C pe termen lung (limita constantă de utilizare)
- Parte superioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Parte superioară căptușită
- Urechi de tragere
- Respingere a apei
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Rezistență la căldură
- Rezistă la scânteele de sudură și la împănarea cu așchii de polizare



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulor degetelor, Penetrarea cuielelor, Antistatice, Contact cu frigul

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, Suprafețe calde, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii reci, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări cu obiecte fierbinți, Lucrări cu metale, Lucrări cu tablă, Sudură

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Metal fabrication

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Largă

COLECȚIE Gran Premio

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Aluminiiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Izolație termică Meida®, Blană din poliester, Folie de aluminiiu

BRANȚ JALAS 8245 FX2 Thermal

MATERIAL BRANȚ Material textil, Folie de aluminiiu, EVA moale, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.62 kg

CONFORMITATE



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



ESD



Parte superioară rezistentă la căldură



Bombeu din aluminiiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Protecție împotriva cuielelor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Potrivire largă



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Respingere a apei



Model de iarnă

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com