



Cea mai nouă mănușă cu
tehnologie CRF Omni.
Tricot 21 gg - cea mai
bună protecție la tăiere.

TEGERA® 8846



aflați mai multe

CEA MAI SUBȚIRE MĂNUȘĂ DE TIP F DIN LUME

Cea mai subțire mănușă de tip F/ANSI A7 din lume este tricotată 21 gg. Perfectă pentru lucrările de mare precizie cu obiecte foarte mici și foarte ascuțite. Realizată cu noua tehnologie avansată CRF®Omni, cu fibră de protecție împotriva tăieturilor HPPE ranforsată. Mănușa poate fi utilizată pe un ecran tactil, este impregnată cu PU, pentru o aderență bună în medii uscate/umede și ușor uleioase și are o ranforsare între degetul mare și arătător.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Sensibilitate extrem de bună la vârfurile degetelor
- Extrem de flexibile
- Priză bună
- Extrem de confortabilă

CARACTERISTICI

- Pentru ecran tactil
- Întăritură între degetul arătător și degetul mare
- Extrem de subțire
- Foarte moi



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Julituri, răni, Contact cu murdăria, Contact cu umezeala

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, Lucrări cu metale, Lucrări din industria hârtiei, Lucrări cu tablă

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Pulp and paper, Metal fabrication, Automotive, Building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 21

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ CRF® Omni Technology, Nailon, Spandex, Tungsten fiber thread, UHMWPE

LUNGIME 215-245 mm

DEXERIAȚIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj omogen

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/120

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE PU

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel F

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 33.1 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Fir din fibre de tungsten, UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nailon, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2X42F



CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	8846-10	7340118446721
11	8846-11	7340118446875
12	8846-12	7340118464145
5	8846-5	7333506002517
6	8846-6	7340118446127
7	8846-7	7340118446271
8	8846-8	7340118446424
9	8846-9	7340118446578

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com