



TEGERA® 465A



aflați mai multe

PENTRU DEXTERITATE MAXIMĂ ÎN LUCRĂRI DE PRECIZIE

Mănușă subțire tricotată 18 gg de protecție împotriva tăieturilor (D), cu dexteritate deosebită, pentru lucrări de precizie. Funcție ecran tactil, pentru a putea utiliza smartphone-ul când purtați mănușile. Spate respirabil, pentru un plus de confort și protecție ridicată împotriva tăieturilor, datorită tehnologiei CRF® în combinație cu firele din fibră de oțel inoxidabil. Bifurcație ranforsată la degetul mare, pentru durabilitate. Palma impregnată cu PU, cu finisaj omogen, asigură o priză bună pe suprafețele umede și uscate.

PROPRIETĂȚI

- Nivel ridicat de protecție
- Sensibilitate extrem de bună la vârfurile degetelor
- Extrem de flexibile
- Priză bună
- Extrem de confortabilă

CARACTERISTICI

- Pentru ecran tactil
- Întăritură între degetul arătător și degetul mare
- Subțiri



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, Lucrări cu tablă, Inginerie, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri, Lucrări cu metale

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Rubber and plastic, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 18

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Tehnologie CRF®, HPPE, Nailon, Spandex,

Fire din fibră de oțel inoxidabil

LUNGIME 215-280 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj omogen

CULOARE Gri

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE PU

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel D

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 18N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Fire din fibră de oțel inoxidabil, Nailon, Poliester, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan

CONFORMITATE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3X42D



STANDARD 100 SE 14-214 RISE

CARACTERISTICI



Pentru ecran tactil



Protecție împotriva tăieturilor

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	465A-10	7340118429731
11	465A-11	7340118430133
12	465A-12	7340118430539
5	465A-5	7340118427737
6	465A-6	7340118428130
7	465A-7	7340118428536
8	465A-8	7340118428932
9	465A-9	7340118429335

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com