



Încălțăminte de protecție  
cu tăietură joasă cu  
bombeu din aluminiu,  
partea superioară  
impermeabilă și protecție  
flexibilă împotriva  
perforațiilor.

### E-SPORT 2615

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, FO, LG



aflați mai multe

## ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE DURABILĂ ȘI UȘOARĂ.

JALAS E-sport 2615 este o încălțăminte ușoară, cu tăietură joasă, concepută pentru diverse medii de lucru. Această încălțăminte impermeabilă are partea superioară din piele divizată durabilă și zone acoperite cu PU pentru o durabilitate sporită. Bombeul din aluminiu și inserția flexibilă împotriva perforațiilor oferă protecție fiabilă, în timp ce talpa exterioară din PU cu aderență ridicată asigură stabilitate. Aderența certificată pentru scări (LG) o face ideală pentru cățărarea sigură, fiind perfectă pentru industriile de producție, logistică și auto.

#### PROPRIETĂȚI

- Priză bună
- Potrivire perfectă
- Confortabilă
- Absorbție bună a șocurilor
- Ușoară

#### CARACTERISTICI

- Greutate redusă
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Margini întărite
- Branțuri cu aerisire
- Respingere a apei
- Reflector
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

EcoFlex



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, Penetrarea cuielor, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, De interior, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Stofă perforată EcoFlex

Zero

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE E-Sport

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, Șpalt

MATERIAL BOMBEU Aluminiiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ FX2 Classic

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe

bază de poliester, Zonă de amortizare a șocurilor din Ergothan

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din PU

STRÂNGERE Șireturi

LUNGIME ȘIRETURI 100 cm

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.14 kg

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24  
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022  
S3S, SR, CI, FO, LG



DGUV 112-191

CARACTERISTICI



Bombeau din aluminiiu



Protecție împotriva  
cuielor din material  
textil compozit tratat  
cu plasmă (PTC)



Respingere a apei



Talpă exterioară  
rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a  
șocurilor Ergothan



Stabilizator



Proprietăți antistatice



ESD

| MĂRIME | ART. NR. | EAN           |
|--------|----------|---------------|
| 36     | 2615-36  | 6408487575839 |
| 37     | 2615-37  | 6408487575884 |
| 38     | 2615-38  | 6408487575938 |
| 39     | 2615-39  | 6408487575983 |
| 40     | 2615-40  | 6408487576034 |
| 41     | 2615-41  | 6408487576089 |
| 42     | 2615-42  | 6408487576133 |
| 43     | 2615-43  | 6408487576188 |
| 44     | 2615-44  | 6408487576232 |
| 45     | 2615-45  | 6408487576287 |
| 46     | 2615-46  | 6408487576331 |
| 47     | 2615-47  | 6408487576386 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com