



Căptușeală izolată cu
protecție la tăiere nivel F,
pentru manipularea
alimentelor reci.

 TEGERA® 918



aflați mai multe

TĂIERE F, PENTRU CONTACTUL CU ALIMENTELE GROASE

Această cu protecție la tăiere nivel F, aprobată pentru industria alimentară, oferă protecție ridicată împotriva tăieturilor. Interiorul moale din acrilic periat oferă căldură și în timpul manipulării alimentelor reci. Fabricată cu tehnologia TEGERA® CRF®, pentru rezistență durabilă la tăiere și sensibilitate la vârful degetelor. Lavabilă la 90 °C/194 °F și adecvată pentru utilizare repetată. Concepută pentru utilizare cu mănuși de unică folosință în medii de prelucrare a alimentelor reci.

PROPRIETĂȚI

- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Confortabilă
- Călduroasă

CARACTERISTICI

- Aprobate pentru manipularea produselor alimentare
- Foarte lungi
- Moale
- Se pot spăla la 90° C



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Julituri, răni, Contact cu frigul

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii reci

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări din industria pescuitului, Manipularea alimentelor, Lucrări de hotel și restaurant, Lucrări de bucătărie

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Food processing

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări grele

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși de izolare la frig, Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 10

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Acrilic, Tehnologie CRF®, HPPE, Poliester, Spandex, Fire din fibră de oțel inoxidabil

LUNGIME 210-325 mm

DEXERIEATE 3

CULOARE Albastru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 10/60

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

STIL MANȘETĂ Manșetă lungă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel F

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 37N

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Acrilic, HPPE (High performance polyethylene), Fire din fibră de oțel inoxidabil, Poliester, Elastan

CONFORMITATE



Cat. II

EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 1X4XF



Pentru potrivire optimă, spălați o dată înainte de utilizare.

Maximum 5 cicluri de spălare la 90 °C

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor



Căptușeală caldăuroasă



Se pot spăla la 90°C

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	918-10	7333506016620
11	918-11	7333506016774
12	918-12	7333506016927
5	918-5	7333506017108
6	918-6	7333506016026
7	918-7	7333506016170
8	918-8	7333506016323
9	918-9	7333506016477

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com