



Conține Nomex®, o fibră de înaltă performanță, pentru protecție ridicată împotriva arsurilor.

 TEGERA® ARC FLASH 2010



aflați mai multe

PROTECȚIE RIDICATĂ LA ARC ELECTRIC

Mănușa rezistentă la arc electric conține Nomex®, o fibră de înaltă performanță renumită pentru protecția ridicată împotriva arsurilor. Rezistă la până la 11 cal/cm², categoria Arc nivel 2. Pe lângă protecția la arc electric, mănușa conține Kevlar® și, prin urmare, oferă rezistență ridicată la tăiere (E). Impregnare cu neopren pe palmă. Mănușa rezistă la căldură de contact de până la 100 °C/212 °F și este ignifugă.

PROPRIETĂȚI

- Nivel ridicat de protecție

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Fibră ignifugă
- Rezistență la căldură

Nomex®

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin arsuri, Vătămări prin căldură, Vătămări prin tăiere, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii calde, Medii cu pericol de explozie

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Construcții, Lucrări cu electricitate, Instalații electrice, Lucrări cu obiecte fierbinți

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Mining, Oil, gas, petrochemical, Life science and electronics, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Utilities, Building and construction, Facilities

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși de protecție împotriva arcului electric, Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. III

COLECȚIE Arc Flash

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 13

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Fire din fibră de sticlă, KEVLAR® fiber, Modacrilic, Nomex®, Spandex

LUNGIME 220-260 mm

DEXERIAȚIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/60

TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Neopren

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel E

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 23.2 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Meta-aramid, Para-aramid, Fire din fibră de sticlă, Modacrilic, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Cloropren

CONFORMITATE



EN 388:2016+A1:2018 3X41E



TP TC 019:2011



EN 407:2020 4131XX



ASTM F2675-23 ATPV=11 CAL/CM²



Cat. III

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com