



TEGERA® 455



aflați mai multe

REZISTENTE LA TĂIERE - MULTE ZONE DE LUCRU

Mănuși sintetice rezistente la tăiere de nivel C pentru aplicații versatile când se dorește priză bună. Acoperire din PU în palmă cu finisaj omogen și spate respirabil. Design confortabil și tehnologie CRF® cu protecție la tăiere.

PROPRIETĂȚI

- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Durabile
- Priză bună
- Confortabilă



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări la aeroport, Asamblare, Lucrări de construcții, Tâmplărie, Inginerie, Lucrări din industria sticlei, Lucrări de inspectare, Lucrări de instalare, Operarea mașinilor, Lucrări de reparații, Lucrări de salvare, Salubritate, Lucrări cu tablă, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri, Lucrări din industria lemnului

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 13

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Tehnologie CRF®, Fire din fibră de sticlă, HPPE, Nailon, Poliester, Spandex

LUNGIME 220-270 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj omogen

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE PU

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel C

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 12.2N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Fire din fibră de sticlă, Poliester, Nailon, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan

CONFORMITATE



EAC



EN 388:2016+A1:2018 4X43C



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



ANSI A3 CUT



ANSI 5 ABR



STANDARD 100 SE 14-214 RISE

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	455-10	7340118313825
11	455-11	7340118313849
6	455-6	7340118313900
7	455-7	7340118313924
8	455-8	7340118313948
9	455-9	7340118313962

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com