



Foarte îndemânată și
fabricată cu 48% fibră
Dyneema® bio.

TEGERA® 905



aflați mai multe

SUBȚIRE, CU PROTECȚIE BIO ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR

Mănușă subțire și îndemânată cu protecție împotriva tăieturilor, pentru lucrări de asamblare fină cu obiecte mici și ascuțite. Mănușa este fabricată cu 48% fibră Dyneema® bio, o inovație care reduce dependența de materiile prime fosile și amprenta de carbon a companiei. Protejează mediul! Mănușile sunt extrem de ușoare, 18 gg, și au impregnare din PU, pentru priză mai bună. Rezistență la tăiere de nivel B.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
- Sensibilitate extrem de bună la vârfurile degetelor - Extrem de flexibile - Priză bună - Extrem de confortabilă	- Extrem de subțire - Foarte moi



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Julituri, răni

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii curate, Medii umede

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare fină, Lucrări de inspectare, Lucrări de instalare, Vopsire

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Pulp and paper, Rubber and plastic, Automotive, Building and construction, Logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 18

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Fibră Dyneema® din materii prime provenite din bioeconomia circulară, Nailon, Spandex

LUNGIME 210-250 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj omogen

CULOARE Alb

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE PU

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel B

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 5.4 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nailon, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3X41B



STANDARD 100 SE 14-214 RISE

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	905-10	7340118324555
11	905-11	7340118324562
5	905-5	7340118329550
6	905-6	7340118324579
7	905-7	7340118324586
8	905-8	7340118324593
9	905-9	7340118324609

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com