



jolas® EXALTER 9975

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO



aflați mai multe

ÎNĂLȚIME MEDIE, IMPERMEABILE, CU ȘIRETURI

Încălțăminte de protecție, cu înălțime medie și caracteristici necesare pentru majoritatea situațiilor de lucru, cum ar fi protecția unghiilor din material textil PTC, bombeu din aluminiu și talpa exterioară din cauciuc Vibram Nitrile cu priză ridicată. Modelul oferă suport suplimentar pentru gleznă, iar absorbția șocurilor PORON® XRD™ previne leziunile piciorului și spatelui. Partea superioară este impermeabilă, perfectă pentru munca în medii umede.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Margini întărite
- Branțuri cu aerisire
- Stabilizator
- Suport pentru gleznă
- Respingere a apei
- Forme ergonomice
- Moale
- Detalii concepute special
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fără materiale de origine animală



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, Penetrarea cuielor, Vătămări prin luxații, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, De interior, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii curate

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci/Bocanci până la gleznă

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Exalter

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Microfibră, Material textil

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, EVA rigid, Fibră conductivă pe bază de poliester, Spumă neo, PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Șireturi

LUNGIME ȘIRETURI 130 cm

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.26 kg

CONFORMITATE



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



ESD



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Stabilizator



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
34	9975-34	6408487512292
35	9975-35	6408487512315
36	9975-36	6408487512339
37	9975-37	6408487512353
38	9975-38	6408487512377
39	9975-39	6408487512391
40	9975-40	6408487512414
41	9975-41	6408487512438
42	9975-42	6408487512452
43	9975-43	6408487512476
44	9975-44	6408487512490
45	9975-45	6408487512513
46	9975-46	6408487512537
47	9975-47	6408487512551

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com