



Mănușă sintetică
flexibilă, moale, plăcută
pe piele, cu palmă
impregnată cu spumă din
nitril.

 TEGERA® 884A



aflați mai multe

FUNCȚIE DE ECRAN TACTIL ȘI ADERENȚĂ EXCELENTĂ

Mănușă sintetică flexibilă, moale, tricotată 15 gg, cu palmă impregnată cu microspumă din nitril și puncte din nitril, pentru priză bună. Funcție de ecran tactil. Perfectă pentru lucrări de precizie, lucrări de asamblare fină, lucrări de inspectare și alte tipuri de lucrări ușoare în medii uscate și umede. Rezistă la căldură de contact până la 100°C/212°F. Prietenoasă cu pielea, cu test dermatologic și certificat Oeko-Tex.

PROPRIETĂȚI

- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Foarte durabile
- Priză bună
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Pentru ecran tactil

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin abraziune, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii uscate, Medii umede, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări agricole, Lucrări la aeroport, Asamblare, Lucrări de construcții, Tâmplărie, Construcții, Instalații electrice, Inginerie, Asamblare fină, Grădinărit, Instalații HVAC, Lucrări de inspectare, Lucrări de instalare, Conducerea mașinilor, Operarea mașinilor, Vopsire, Lucrări de reparații, Pregătirea terenului, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Mining, Rubber and plastic, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP mănuși de asamblare, Mănuși de protecție la căldură, Mănuși pentru lucrări de precizie

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 15

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Nailon, Spandex

LUNGIME 220-260 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Puncte

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril, Puncte de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel A

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Nailon, Latex natural, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



dermatest
guarantee.com



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com