



 GRAN PREMIO 1868W KING

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



aflați mai multe

BOCNCI ÎNALȚI, LA LUCRĂRI CU OBIECTE FIERBINȚI

Bocanci înalți, confortabili, cu cel mai ridicat nivel de protecție, pentru lucrări cu obiecte fierbinți, cu caracteristici, cum ar fi partea din spate lată și talpa și partea superioară rezistente la căldură. Perfecti pentru sudori. Pielea tratată special cu cusături cu fir para-aramid cu rezistență la căldură asigură o limită maximă de utilizare de 400 °C/752 °F timp de 30 de minute. Inserția oțelită de protecție împotriva cuiei, bombeul din aluminiu și zonele de protecție dublă la impact din PORON® XRD® previn răniurile.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Întăritură vârf ProNose
- Izolație pentru frig Thinsulate™
- Potrivire largă
- Fir de KEVLAR® în cusături, care rezistă la expuneri scurte la căldură de 427°C (limita maximă de utilizare) și de 204°C pe termen lung (limita constantă de utilizare)
- Parte superioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioră rezistentă la căldură
- Talpă exterioră rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Parte superioară căptușită
- Branțuri cu aerisire
- Urechi de tragere
- Respingere a apei
- Zone de amortizare dublă a șocurilor



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, Penetrarea cuielor, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, De interior, Utilizare tot anul, Suprafețe calde, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări cu obiecte fierbinți, Exploatare minieră, Lucrări cu tablă, Sudură

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Metal fabrication

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE Largă

COLECȚIE Gran Premio

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Aluminu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, Thinsulate™

BRANȚ JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.49 kg

CONFORMITATE



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



ESD



Parte superioară rezistentă la căldură



Bombeu din aluminu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Protecție din oțel împotriva cuielor



Potrivire largă



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com