



TEGERA® 75



aflați mai multe

MÂNECĂ CU FIBRE DIN KEVLAR®, TĂIERE NIVELUL D

Mâncă cu protecție la tăieturi, rezistență la tăiere nivel D. Tricotată 13 gg, din fibre de kevlar, poliester, spandex și fire din oțel. Pentru lucrări universale, aprobată pentru produsele alimentare și rezistă la căldură de contact până la 100 °C. Cu atașare unică pentru mână pentru potrivire bună și punerea și scoaterea ușoară a mănușilor. A se utiliza cu mănușă potrivită pentru protecție completă.

| PROPRIETĂȚI                                                                                                                           | CARACTERISTICI                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Nivel ridicat de protecție</li><li>Flexibile</li><li>Confortabilă</li><li>Respirabilă</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C</li><li>Aprobate pentru manipularea produselor alimentare</li></ul> |

Kevlar®

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Julituri, răni

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, Lucrări de construcții, Inginerie, Manipularea alimentelor, Lucrări din industria sticlei, Lucrări de inspectare, Lucrări de instalare, Operarea mașinilor, Lucrări cu metale, Lucrări la depozite de mărfuri

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Food processing, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări grele

SPECIFICAȚIE

TIP Mâneci rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 13

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ KEVLAR® fiber, Spandex, Fire din fibră de oțel inoxidabil

LUNGIME 420-490 mm

CULOARE Galben

BUCĂȚI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 360°

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel D

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 19.4 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Para-aramid, Poliester, Fire din fibră de oțel inoxidabil, Elastan

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1X4XD



EN 407:2020 X1XXXX



STANDARD 100 SE 14-214 RISE

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor

| MĂRIME | ART. NR. | EAN           |
|--------|----------|---------------|
| 10     | 75-10    | 7340118349169 |
| 7      | 75-7     | 7340118438931 |
| 8      | 75-8     | 7340118348988 |
| 9      | 75-9     | 7340118349077 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com