



Pentru zone de lucru protejate ESD, când este necesară dexteritate maximă și protecție împotriva tăieturilor.

TEGERA® 803



aflați mai multe

MĂNUȘI ESD CU REZISTENȚĂ LA TĂIERE DE NIVEL B

Mănuși ESD foarte subțiri, cu rezistență la tăiere de nivel B prin utilizarea fibrelor obținute cu tehnologia TEGERA® CRF®, pentru lucrări electronice în zone protejate ESD, când este necesară dexteritate maximă și protecție împotriva tăieturilor. Mănușile sunt funcționale pe ecrane tactile și asigură tranziția fără probleme între sarcinile de lucru, fără a fi nevoie să scoateți mănușile. Căptușite cu fibre subțiri, de 18 gg și foarte respirabile, pentru a asigura o utilizare confortabilă pe tot parcursul zilei. Palme impregnate cu PU.

PROPRIETĂȚI

- Sensibilitate extrem de bună la vârfurile degetelor
- Extrem de flexibile
- Durabile
- Priză bună
- Extrem de confortabilă

CARACTERISTICI

- Pentru ecran tactil
- ESD
- Antistatice/ATEX
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Subțiri



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Julituri, răni

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Construcții, Lucrări cu electronice, Inginerie, Asamblare fină, Lucrări de instalare

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Life science and electronics, Metal fabrication, Automotive, Logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși ESD

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 18

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Carbon, Tehnologie CRF®, Fire din fibră de sticlă, HPPE, Nailon, Poliester, Spandex

LUNGIME 210-280 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj omogen

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/72

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE PU

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel B

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 7 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Nailon, Poliester, Fire din fibră de sticlă, Fibră de carbon

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42B



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁸ Ω



STANDARD 100
SE 14-214
RISE

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	803-10	7340118395500
11	803-11	7340118395593
12	803-12	7340118395685
5	803-5	7340118407852
6	803-6	7340118395142
7	803-7	7340118395234
8	803-8	7340118395326
9	803-9	7340118395418

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com