



EXALTER 9955

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO



aflați mai multe

JOASĂ, IMPERMEABILĂ, CU ȘIRETURI

Încălțăminte de protecție, joasă, cu caracteristici necesare pentru majoritatea situațiilor de lucru, cum ar fi protecția unghiilor din material textil PTC, bombou din aluminiu și talpă exterioară din cauciuc Vibram Nitrile cu priză ridicată. Talpa mijlocie, branțul multistrat JALAS FX3 Supreme și construcția tip șosetă asigură confort deosebit. Absorbția șocurilor PORON® XRD™ previne leziunile piciorului și spatelui. Partea superioară este impermeabilă, perfectă pentru munca în medii umede.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Margini întărite
- Branțuri cu aerisire
- Stabilizator
- Respingere a apei
- Forme ergonomice
- Moale
- Detalii concepute special
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fără materiale de origine animală



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârurilor degetelor, Penetrarea cuielor, Vătămări prin luxații, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, De interior, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii curate

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Exalter

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Microfibră, Material textil

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, EVA rigid, Fibră conductivă pe bază de poliester, Spumă neo, PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRĂNGERE Șireturi

LUNGIME ȘIRETURI 100 cm

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.26 kg

CONFORMITATE



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



ESD



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Stabilizator



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com