



TEGERA® CHEMFORCE 12945



aflați mai multe

MĂNUȘĂ MOALE DIN PVC, MANȘETĂ EXTRA LUNGĂ

Mănușă dublu impregnată din PVC, pentru protecție chimică, cu manșetă extra lungă. Rezistă la căldură de contact până la 100 °C/212 °F, oferă priză bună pe ulei, are căptușeală tricotată, nu conține ftalați și are un strat de protecție chimică de 0,2 mm/7,8 mil. Degetele pre-curbate, designul confortabil și moale reduc oboseala și îmbunătățesc eficiența.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
- Nivel ridicat de protecție - Durabile - Priză bună - Priză bună în medii uleioase - Confortabilă	- Protecție împotriva substanțelor chimice - Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C - Foarte lungi - Fără ftalați - Degete pre-curbate - Rezistente la uleiuri și grăsimi - Impermeabile

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin căldură, Vătămări prin corodare, Contact cu murdăria, Contact cu substanțe chimice, Contact cu umezeala, Contact cu medii ude, Contact cu ulei

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc chimic, Medii cu risc microbiologic, Medii dăunătoare sănătății, Medii corosive, Medii ude, Medii umede, Medii uleioase și unsuroase, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări de construcții, Instalații HVAC, Construcții, Pregătirea terenului, Lucrări cu beton, Lucrări de transport, Exploatare minieră, Lucrări cu metale, Lucrări agricole, Lucrări din industria pescuitului, Pescuit, Lucrări marine, Lucrări cu substanțe chimice, Lucrări petrochimice, Lucrări în tehnologia substanțelor chimice, Lucrări din industria hârtiei, Decontaminare, Salubritate

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical, Rubber and plastic, Metal fabrication, Automotive, Building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări grele

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. III

COLECȚIE Chemforce

GROSIME 0,3* mm (*chem-layer)

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Nailon, Fără cusături

LUNGIME 450 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Granulat

TRATAMENT ANTIBACTERIAN/BIOCID

CULOARE Albastru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/60

MATERIAL DE IMPREGNARE PVC (Vinil)

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Nailon

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Policlorură de vinil

CONFORMITATE






TP TC 019:2011

C €0598

EN ISO 21420:2020

EAC

EN 388:2016+A1:2018 4131X



CARACTERISTICI



Impermeabil



Protecție Chimică

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	K	L	M	P	T
Nivel de permeabilitate	6	2	3	6	6
Degradare %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	12945-10	7392626068650
11	12945-11	7392626068674
8	12945-8	7392626068698
9	12945-9	7392626068711

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com