



Mănușă flexibilă cu protecție împotriva tăieturilor, cu priză bună și funcție de ecran tactil.

TEGERA® 492



aflați mai multe

MĂNUȘĂ ACCESIBILĂ NIVEL F, PENTRU LUCRĂRI DIFICILE

Mănușă accesibilă cu protecție la tăiere nivel F, concepută pentru medii industriale solicitante. Cu tehnologia noastră CRF® fiabilă, este moale, flexibilă și oferă protecție ridicată împotriva tăieturilor. Palma acoperită cu nitril cu finisaj nisipos oferă o priză bună pe suprafețe uleioase sau alunecoase. Vârful degetelor compatibil cu ecranul tactil vă permit să utilizați dispozitivele fără să scoateți mănușa.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Durabile
- Priză bună
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Pentru ecran tactil
- Întăritură între degetul arătător și degetul mare



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări de construcții, Construcții, Lucrări din industria sticlei, Lucrări cu metale, Lucrări de reparații, Lucrări cu tablă

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări grele

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 13

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Fibră de bazalt și/sau fir de bazalt, Tehnologie CRF®, HPPE, Poliester, Spandex, Fire din fibră de oțel inoxidabil

LUNGIME 220-280 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj nisipos

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel F

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 36 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Fire din fibră de oțel inoxidabil, Fibră de bazalt și/sau fir de bazalt, Poliester, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42F



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI A6 CUT



ANSI 6 ABR



STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	492-10	7333506032248
11	492-11	7333506032293
12	492-12	7333506032323
6	492-6	7340118499611
7	492-7	7340118499765
8	492-8	7340118499918
9	492-9	7333506032217

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com