



TEGERA® 457R



aflați mai multe

BIO, CU AMPRENTĂ DE CARBON MAI MICĂ

Mănușă moale și versatilă cu protecție împotriva tăieturilor, nivel C/ANSI tăiere A3. Căptușeală tricotată din 13 gg cu 55% fibră Dyneema® bio și 20% poliester reciclat - o inovație care reduce dependența de materiile prime fosile. Impregnare nouă cu spumă de nitril, cu utilizare redusă a apei. Funcție de ecran tactil.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor - Flexibile - Durabile - Priză bună - Confortabilă	- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C - Pentru ecran tactil



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, Julituri, răni, Contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, Medii uscate, Medii umede, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări la aeroport, Asamblare, Lucrări de construcții, Asamblare fină,
Lucrări de inspectare, Operarea mașinilor, Lucrări la depozite de
mărfuri

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Pulp and paper, Metal fabrication, Machinery and
equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and
construction, Logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 13

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Fibră Dyneema® din materii prime provenite
din bioeconomia circulară, Fire din fibră de sticlă, Poliester reciclat,
Spandex

LUNGIME 225-275 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Verde

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/72

TIPURI DE AMBALAJE Etichetă cu orificiu de agățare

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril, PU pe bază de apă

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel
C

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 10.9 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR UHMWPE (Ultra high molecular
weight polyethylene), Fire din fibră de sticlă, Poliester reciclat,
Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
4X42C



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI
A3
CUT



ANSI
5
ABR



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Protecție împotriva
tăieturilor



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	457R-10	7340118432687
11	457R-11	7340118432830
6	457R-6	7340118432083
7	457R-7	7340118432236
8	457R-8	7340118432380
9	457R-9	7340118432533

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com