



jolas® GRIP 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2022 S1, HRO, FO



aflați mai multe

Sanda de siguranță, material bombeu aluminiu, talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic, talpă exterioară din cauciuc, material parte superioară piele de bovine, Material textil

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
• Cel mai ridicat nivel de protecție • Priză excelentă • Potrivire perfectă • Extrem de confortabilă • Respirabilă • Absorbție excelentă a șocurilor	• Talpă exterioară rezistentă la căldură • Talpă exterioară rezistentă la ulei • Proprietăți antistatice • Margini întărite • Branțuri cu aerisire • Curea reglabilă pentru călcâi • Zone de amortizare dublă a șocurilor • Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De interior

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Sandale

CATEGORIE Cat. II

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Grip

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele de bovine, Material textil

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Bandă de arici

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.2 kg

CONFORMITATE



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S1, HRO, FO



DGVU 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothen



ESD



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Talpă exterioară rezistentă la căldură

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	3920A-36	6408487425264
37	3920A-37	6408487425271
38	3920A-38	6408487425288
40	3920A-40	6408487425301
41	3920A-41	6408487425318
44	3920A-44	6408487425349
45	3920A-45	6408487425356
47	3920A-47	6408487425370

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com