



Mănușă tricotată foarte vizibilă, impregnată cu nitril și cu funcționalitate pe ecrane tactile.

 TEGERA® 8820



aflați mai multe

FOARTE DURABILĂ, CU POTRIVIRE PERFECTĂ

Mănușă tricotată foarte vizibilă, pentru lucrări de precizie în medii uscate și umede. Fiind flexibile și moi, cu funcționalitate pe ecrane tactile, asigură tranziția fără probleme între sarcinile de lucru, fără a fi nevoie să scoateți mănușile. Impregnare cu spumă de nitril, pentru o priză excelentă. Din fibră 15 gg, pentru confortul pe tot timpul zilei.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor - Flexibile - Foarte durabile - Priză bună - Confortabilă	- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C - Pentru ecran tactil - Fără latex - Culoare foarte vizibilă

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin abraziune, Bășici, Julituri, răni, Contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii uscate, Medii umede, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări agricole, Lucrări la aeroport, Asamblare, Lucrări de construcții, Construcții, Lucrări de reparații, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Rubber and plastic, Machinery and equipment, MRO, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP mănuși de asamblare, Mănuși de protecție la căldură, Mănuși pentru lucrări de precizie

CATEGORIE Cat. II

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 15

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, Spandex

LUNGIME 200-270 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă micro

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Poliester, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



EN
388:2016+A1:2018
4131X



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



dermatest
guarantee de



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	8820-10	7340118390239
11	8820-11	7340118390413
12	8820-12	7340118390598
5	8820-5	7340118389363
6	8820-6	7340118389516
7	8820-7	7340118389660
8	8820-8	7340118389875
9	8820-9	7340118390055

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com