



Pantofi de protecție comozi, cu sistem unic de fixare BOA®, cu partea de sus din șpalt și acoperire din PU.

jalas® ZENIT 1738

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC



aflați mai multe

Pantofi de protecție comozi, cu sistem unic de fixare BOA®, cu partea de sus din șpalt și acoperire din PU. Foarte ergonomici, antistatici, cu fixare bună și branțuri din lână merinos, care mențin picioarele uscate. Talpă exterioară din RPU rezistentă la ulei, foarte aderentă. Bombeu din aluminiu JALAS®, protecție la perforare cu material textil tratat cu plasmă, zone de protecție dublă la impact din PORON® XRD®. Protecție (S3).

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Întăritură vârf ProNose
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Margini întărite
- Branțuri cu aerisire
- BOA® Fit System
- Legare rapidă
- Stabilizator
- Talpă de tracțiune din RPU
- Respingere a apei
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, Penetrarea cuielor, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Zenit

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, Șpalt

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Aluminu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă de tracțiune din RPU

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.35 kg

CONFORMITATE



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



ESD



Bombeau din aluminu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Stabilizator



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com