



Palma impregnată de trei ori cu spumă de nitril asigură o barieră robustă împotriva uleiului.

TEGERA® OIL GRIP 8851



aflați mai multe

PRIZĂ SUPERIOARĂ CU NITRIL ÎN MEDII ULEIOASE

Această mănușă oferă priză superioară cu nitril în medii uleioase, ce previne alunecarea și accidentările. Palma impregnată de trei ori cu spumă de nitril asigură o barieră robustă împotriva uleiului. Căptușeala este tricotată din 18 gg și realizată în proporție de peste 90% din poliester reciclat. În plus, mănușile permit utilizarea pe ecran tactil, permițând manipularea dispozitivelor de comandă fără a fi necesară scoaterea mănușilor. Omologată Oeko-Tex. Rezistă la căldură de contact până la 100 °C/212 F°. Gamă largă de mărimi.

PROPRIETĂȚI

- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Durabile
- Priză foarte bună în medii uleioase
- Confortabilă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Pentru ecran tactil
- Palma rezistentă la uleiuri și grăsimi
- Subțiri



PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin abraziune, Bășici, Zgârieturi, Julituri, răni, Contact cu murdăria, Uscare, Crăpare, Contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii umede, Medii uleioase și unsuroase, Medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări la aeroport, Asamblare, Lucrări de construcții, Inginerie, Asamblare fină, Lucrări de instalare, Conducerea mașinilor, Operarea mașinilor, Lucrări de reparații, Lucrări de servicii, Lucrări de magazin, Lucrări de transport, Lucrări la depozite de mărfuri

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, Oil, gas, petrochemical, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși de protecție la căldură, Mănuși pentru lucrări de precizie

CATEGORIE Cat. II

COLECȚIE Oil Grip

INDICATOR DE TRICOTRE (GG) 18

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester reciclat, Spandex

LUNGIME 210-270 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/72

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril, Spumă de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel A

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Poliester reciclat, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X11A



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI 4 ABR



STANDARD 100
SE 24-338
RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

CARACTERISTICI



Pentru ecran tactil

MĂRIME	ART. NR.	EAN
10	8851-10	7340118466002
11	8851-11	7340118466156
12	8851-12	7340118466309
6	8851-6	7340118465401
7	8851-7	7340118465555
8	8851-8	7340118465708
9	8851-9	7340118465852

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com