

- 
- Ralston UniPlex Extra
 - Ralston Siloxan Matt [1]

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS



Ralston UniPlex Extra

- Eccellente durata in esterni
- Facile da pulire
- Ottima applicazione



Per esterni
Per interni

Applicazione

Pareti e soffitti in stucco, cemento e muratura.



Ralston Siloxan Matt [1]

- Grande permeabilità al vapore acqueo
- Idrorepellente e autopulente (effetto perlaceo)
- Anti-alghe e anti-muschio
- Buona durata del colore



Per esterni
Per interni

Applicazione

Pareti e soffitti, su cemento, muratura e stucco. Particolarmente adatta per facciate e muri massicci isolati e post-isolati.

Ralston UniPlex Extra

Resa Teorica *	6 - 8 m2/l
Resistenza Allo Sfregamento	Classe 1 secondo lo standard DIN EN 13 300 dopo 28 giorni.
Classe Di Copertura	Classe 1 in caso di un consumo di 6 - 8 m2/l secondo gli standard ISO 6504-3 e DIN EN 13 300
Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere **	2
Tempo Di Verniciabilità **	8 - 10
Grado Di Lucentezza	Semi-opaco, circa 8 G.U. a 85 °
Etichetta Francese Emissioni	A+

Ralston Siloxan Matt [1]

Resa Teorica *	6 - 8 m2/l
Resistenza Allo Sfregamento	Classe 1 secondo lo standard DIN EN 13 300 dopo 28 giorni.
Classe Di Copertura	Classe 1 in caso di un consumo di 6 - 8 m2/l secondo gli standard ISO 6504-3 e DIN EN 13 300
Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere **	1
Tempo Di Verniciabilità **	16
Grado Di Lucentezza	Completamente opaco, circa 1 G.U. a 85 °
Etichetta Francese Emissioni	A+

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-11