



Pro-series

Les séries Pro sont des peintures murales de qualité premium, spécialement pour des professionnels

- Ralston Pro Matt 3
- Ralston ProClean 7

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Pro Matt 3 & ProClean 7

Les séries Pro de Ralston sont des peintures murales de qualité premium, spécialement conçues pour des professionnels. Techniquement, les produits les plus évolués en ce qui concerne la finition, le pouvoir couvrant et le nettoyage. Toutes les peintures murales Pro supportent les produits désinfectants et nettoyant incolores que l'on dilue à l'eau.



Ralston Pro Matt 3

- Résultat lisse
- Application souple
- Raccords invisibles
- Se nettoie très bien
- Faible odeur



Intérieur

Utilisation

Murs et plafonds, sur les supports en plaques de plâtre cartonnées, le béton, le crépi et la maçonnerie.



Ralston ProClean 7

- Se nettoie très bien sans nettoyant, après 1 mois
- Mate
- Bien couvrante
- Grande résistance à l'abrasion (classe 1)



Intérieur

Utilisation

Murs et plafonds, sur les supports minéraux, le béton, le crépi et la maçonnerie.

Possibilité d'élaborer le système avec les apprêts suivants:

Wall Primer
ColourPrime
IsoWall Primer

Ralston Pro Matt 3

Rendement Théorique *	9 m ² /l
Résistance À L'abrasion	Classe 1 suivant DIN EN 13 300 après 28 jours.
Classe De Couvrance	Classification (2 d'une consommation de 8,5 m ² /l suivant ISO 6504-3 et DIN EN 13 300
Temps De Séchage Hors Poussière **	1
Temps De Recouvrement **	6
Degré De Brillance	Mat complet, ca. 2 - 3 G.U. à 85 °
Étiquetage Français Sur L'émission	A+

Ralston ProClean 7

Rendement Théorique *	7 - 9 m ² /l
Résistance À L'abrasion	Classe 1 suivant DIN EN 13 300 après 28 jours.
Classe De Couvrance	Classification (2 d'une consommation de 8 m ² /l suivant ISO 6504-3 et DIN EN 13 300
Temps De Séchage Hors Poussière **	1
Temps De Recouvrement **	6
Degré De Brillance	Mat, < 7 G.U. à 85 °
Étiquetage Français Sur L'émission	A+

- * En fonction du mode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée et du support
** Temps de séchage en heures

Si vous désirez en savoir plus, visitez www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2019-10