

Specials

Elastische Fassadenfarbe: breit einsetzbar; sowohl für Fassadenverkleidungen als auch für Baudenkmäler

- Ralston PlastDecor



• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

PlastDecor

Manchmal "muss es etwas mehr sein" oder erfordert die Situation einfach eine spezielle Lösung, da Baumaterialien nun einmal arbeiten und Haarrisse entstanden sind. Ralston hat für diese Fälle eine elastische Beschichtung für die Renovierung von Haarrissen in Fassaden und Beton. PlastDecor ist elastisch und wirkt rissüberbrückend.



Außen
Innen

Ralston PlastDecor

- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- Hohe Elastizität
- Sehr gut zu reinigen
- Geringe Schmutzablagerung

Anwendung

Wände und Decken, auf Gipsplatten, Beton, Mauerwerk und Putz. Sehr gut anwendbar als hochfüllende, dekorative, haarrissüberbrückende Endbeschichtung (bis 0,3 mm).

Ralston PlastDecor

Theoretische Ergiebigkeit *	2,5 - 5 m ² /l
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 1, gemäß DIN EN 13 300 nach 28 Tagen.
Deckkraftklasse	Klasse 1 bei einem Verbrauch von 2,5 - 5 qm/l gemäß ISO 6504-3 und DIN EN 13 300
Staubtrockenfrist **	2
Überstreichbarkeit **	8 - 12
Glanzgrad	Seidenglanz, etwa 6 G.U. bei 85 °
Französisches Emissionsetikett.	A+

* Hängt von der Applikationsmethode, der Nasslackschichtdicke und dem Untergrund ab

** Trocknungszeit in Stunden

Für weitere Informationen siehe www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2019-10