

Vorstrijkmiddelen

Universeel als het kan, specifiek als het moet

- Ralston Wall Primer
- Ralston Siloxan Primer
- Ralston ColourPrime

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Wall Primer, Siloxan Primer & ColourPrime

Goede kennis van ondergronden, inschatten van de situatie, rekening houdend met de bouwfysische omstandigheden van een gebouw zijn van cruciaal belang bij het schilderen van gevels. Ralston heeft een uitgebreid gamma aan voorstrijkmiddelen te bieden: universeel als het kan, specifiek als het moet.



Ralston Wall Primer

- Vermindert zuiging van ondergrond
- Verbeterd de hechting
- Waterdampdoorlatend
- Snelle droging



Buiten
Binnen

Toepassing

Muren en plafonds, op gipskartonplaat, beton, metsel- en pleisterwerk. Onverdund, verdund met water en gemengd met Ralston muurverven te verwerken. Niet geschikt als voorstrijkmiddel onder de Ralston Siloxan Mat.



Ralston Siloxan Primer

- Vermindert zuiging van ondergrond
- Verbeterd de hechting
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Snelle droging



Buiten
Binnen

Toepassing

Muren en plafonds, beton, metsel- en pleisterwerk. Specifiek geschikt als voorstrijkmiddel onder Ralston Siloxan Mat.



Ralston ColourPrime

- Biobased en oplosmiddelvrij
- Aankleurbare primer
- Arbeidsbesparend
- Vermindert zuiging van de ondergrond



Buiten
Binnen

Toepassing

Op gipsplaten, beton, metsel- en pleisterwerk.

	Ralston Wall Primer	Ralston Siloxan Primer
Theoretisch Rendement *	3 - 5 m ² /l	3 - 7 m ² /l
Stofdroogtijd **	1	1
Overschilderbaartijd **	4	3
Glansgraad	Mat, ca. 5 - 10 G.U. bij 85 °	Mat, ca. 5 - 10 G.U. bij 85 °
Frans Emissielabel	A+	A+

	Ralston ColourPrime
Theoretisch Rendement *	9 m ² /l
Stofdroogtijd **	1
Overschilderbaartijd **	4 - 6
Glansgraad	Mat, ca. 7 G.U. bij 85 °
Frans Emissielabel	A+

* Afhankelijk van de applicatiemethode, aangebrachte natte verlaagdikte en ondergrond

** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke productinformatie.

Onderdeel van
Koninklijke Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2021-11