

Spécialités

Peinture avec haute élasticité; pour les revêtements et les bâtiments monumentaux

- Ralston PlastDecor

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

PlastDecor

Parfois, il faut « ce petit quelque chose en plus » ou la situation requiert une solution spéciale en raison du travail des matériaux de construction et des petites craquelures en résultant. Ralston a une peinture élastique pour la rénovation des façades fissurées et du béton. PlastDecor est élastique et recouvre les craquelures.



Extérieur
Intérieur

Ralston PlastDecor

- Excellente résistance aux intempéries
- Haute élasticité
- Facile à nettoyer et peu de rattachement de la saleté
- Excellente résistance aux intempéries

Utilisation

Murs et plafonds, sur les supports minéraux, le béton, le crépi et la maçonnerie. Convient parfaitement comme couche de finition decorative et égalisante. Souvent utilisée pour recouvrir/remplir les fissures (0,3 mm).

Ralston PlastDecor

Rendement Théorique *	2,5 - 5 m ² /l
Résistance À L'abrasion	Classe 1 suivant DIN EN 13 300 après 28 jours.
Classe De Couvrance	Classification (1 d'une consommation de 2,5 - 5 m ² /l suivant ISO 6504-3 et DIN EN 13 300
Temps De Séchage Hors Poussière **	2
Temps De Recouvrement **	8 - 12
Degré De Brillance	Satin, ca. 6 G.U. à 85 °
Étiquetage Français Sur L'émission	A+

* En fonction du mode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée et du support

** Temps de séchage en heures

Si vous désirez en savoir plus, nous vous renvoyons à www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2019-10