

# Peintures acryliques

Extraordinaires peintures pour façades, à base de dispersion acrylique

- Ralston UniPlex Extra
- Ralston Siloxan Matt [1]

• paint • passion • people

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS

# UniPlex Extra & Siloxan Matt [1]

Les peintures à base de dispersion acrylique sont depuis longtemps les favorites du peintre quand il s'agit de traiter les façades. Leur résistance à la pluie, à la pollution et aux rayons ultraviolets ainsi que leur bonne perméabilité à la vapeur sont autant d'arguments qui plaisent aux clients.



## Ralston UniPlex Extra

- Excellente résistance aux intempéries
- Très facile à nettoyer
- Très facile à appliquer



Extérieur  
Intérieur

### Utilisation

Murs et plafonds, sur le béton, le crépi et la maçonnerie.



## Ralston Siloxan Matt [1]

- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Hydrofuge et autonettoyant (effet perlant)
- Repousse les algues et les mousses
- Longue conservation des couleurs



Extérieur  
Intérieur

### Utilisation

Murs et plafonds, sur le béton, le crépi et la maçonnerie. Convient particulièrement bien pour les façades et murs massifs isolés et après isolation.

## Ralston UniPlex Extra

Rendement Théorique *	6 - 8 m <sup>2</sup> /l
Résistance À L'abrasion	Classe 1 suivant DIN EN 13 300 après 28 jours.
Classe De Couvrance	Classification (1 d'une consommation de 6 - 8 m <sup>2</sup> /l suivant ISO 6504-3 et DIN EN 13 300
Temps De Séchage Hors Poussière **	2
Temps De Recouvrement **	8 - 10
Degré De Brillance	Semi-mat, ca. 8 G.U. à 85 °
Étiquetage Français Sur L'émission	A+

## Ralston Siloxan Matt [1]

Rendement Théorique *	6 - 8 m <sup>2</sup> /l
Résistance À L'abrasion	Classe 1 suivant DIN EN 13 300 après 28 jours.
Classe De Couvrance	Classification (1 d'une consommation de 6 - 8 m <sup>2</sup> /l suivant ISO 6504-3 et DIN EN 13 300
Temps De Séchage Hors Poussière **	1
Temps De Recouvrement **	16
Degré De Brillance	Mat complet, ca. 1 G.U. à 85 °
Étiquetage Français Sur L'émission	A+

\* En fonction du mode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée et du support

\*\* Temps de séchage en heures

Pour plus d'informations sur les utilisations ou sur les produits, consultez [www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com)

Part of  
Royal Van Wijhe Verf

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.  
Postbus 205, 8000 AE Zwolle  
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00  
[info@ralstoncolour.com](mailto:info@ralstoncolour.com)  
[www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com)

2020-11