



Ralston Endurance

Außenlacke mit außergewöhnlicher Leistung

- Ralston Endurance High Gloss
- Ralston Endurance Satin
- Ralston Endurance Primer



• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Endurance High Gloss, Satin & Primer

Als Handwerker entscheiden Sie sich für die beste Lackierung. Mit den Ralston Endurance Außenlacken können Sie unter allen Bedingungen eine hervorragende Leistung erbringen. Ein Endurance-Lackiersystem bietet die ultimative Schutzkraft und den langfristigen Schutz Ihrer Immobilie.



Außen

Ralston Endurance High Gloss

- Sehr lange Lebensdauer
- Schnelle Anfangstrocknung
- Sehr hoher Anfangsglanz und lange Glanzhaltung
- Ausgezeichnete Verarbeitung

Anwendung

Als Decklack auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff.



Außen

Ralston Endurance Satin

- Ausgezeichnete Außenbeständigkeit
- Gute Glanzhaltung
- Hervorragender Verlauf
- Kann das ganze Jahr über verarbeitet werden

Anwendung

Als Decklack auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff.



Außen

Ralston Endurance Primer

- Für eine optimale Glanzleistung
- Ermöglicht eine straffe und glatte Oberfläche
- Hochfüllend
- Sehr gute (Kanten-)Abdeckung

Anwendung

Als Grundlack auf Holz und Neugrundierung / Vorlack auf (vor-)behandeltem Holz, Metall und Kunststoff.

	Ralston Endurance High Gloss	Ralston Endurance Satin
Theoretische Ergiebigkeit *	13 m ² /l	14,2 m ² /l
Trocknungszeitbedingung	20 °C / 65 % L.F.	20 °C / 65 % L.F.
Staubtrockenfrist **	2	2,5
Klebfreizeit **	3	4
Überstreichbarkeit **	16	18
Schichtdicke Nass	77 Mμ	70 Mμ
Schichtdicke Trocken	50 Mμ	45 Mμ
Glanzgrad	Hochglanz, etwa 85 G.U. bei 60 °	Seidenglanz, etwa 30 G.U. bei 60 °

	Ralston Endurance Primer
Theoretische Ergiebigkeit *	16 m ² /l
Trocknungszeitbedingung	20 °C / 65 % L.F.
Staubtrockenfrist **	1,5
Klebfreizeit **	3
Überstreichbarkeit **	16
Schichtdicke Nass	63 Mμ
Schichtdicke Trocken	40 Mμ
Glanzgrad	Seidenglanz, etwa 20 G.U. bei 60 °

* Hängt von der Applikationsmethode, der Nasslackschichtdicke und dem Untergrund ab

** Trocknungszeit in Stunden

Verarbeitungsinformationen und spezifische Produktinformationen finden Sie auf www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2023-06