

Środki gruntujące

Kiedy mogą być uniwersalne, a konkretnie, kiedy muszą stawić czoła konkretnemu zadaniu

- Ralston Wall Primer
- Ralston Siloxan Primer
- Ralston ColourPrime

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Wall Primer, Siloxan Primer & ColourPrime

Dobra znajomość podłoża, ocena sytuacji łącznie z warunkami fizycznymi budowli - wszystko to odgrywa niezwykle ważną rolę w malowaniu fasad. Firma Ralston stworzyła wspaniałą ofertę środków gruntujących, które działają uniwersalnie, kiedy mogą być uniwersalne, a konkretnie, kiedy muszą stawić czoła konkretnemu zadaniu.



Ralston Wall Primer

- Zmniejsza chłonność podłoża
- Podnosi przyczepność
- Paroprzepuszczalna
- Szybko schnie

Zastosowanie

Ściany i sufity, płyty gipsowo-kartonowe, beton, mur, tynk. Można używać nierozcieńczony, rozcieńczony wodą i zmieszany z farbami Ralston. Nie nadaje się jako środek gruntujący pod Ralston Exterior Siloxan Mat.



Na zewnątrz
Wewnątrz



Ralston Siloxan Primer

- Zmniejsza chłonność podłoża
- Podnosi przyczepność
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Szybko schnie

Zastosowanie

Ściany i sufity, beton, mur, tynk. Specjalny środek gruntujący pod Ralston Exterior Siloxan Mat.



Na zewnątrz
Wewnątrz



Ralston ColourPrime

- Oparta na ekologicznych składnikach i nie zawierająca rozpuszczalników
- Barwiony grunt
- Nie wymaga dużego nakładu pracy
- Ogranicza chłonność podłoża

Zastosowanie

Na płyty gipsowe, beton, mur i tynk.



Na zewnątrz
Wewnątrz

	Ralston Wall Primer	Ralston Siloxan Primer
Wydajność Teoretyczna *	3 - 5 m ² /l	3 - 7 m ² /l
Czas Pyłosuchości **	1	1
Czas Ponownego Malowania **	4	3
Stopień Połysku	Mat, ok 5 - 10 G.U. przy 85 °	Mat, ok 5 - 10 G.U. przy 85 °
Francuski Certyfikat Emisji	A+	A+

	Ralston ColourPrime
Wydajność Teoretyczna *	9 m ² /l
Czas Pyłosuchości **	1
Czas Ponownego Malowania **	4 - 6
Stopień Połysku	Mat, ok 7 G.U. przy 85 °
Francuski Certyfikat Emisji	A+

* Zależnie od metody aplikacji, grubości warstwy mokrej i podłoża

** Czas schnięcia w godz

Więcej informacji na temat stosowania oraz konkretne informacje o produktach na stronie www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2021-11