

TRAFITRUE 4687 L **TREFILADO DE ALUMINIO**

DESCRIPCION:

TRAFITRUE 4687 L es un lubricante especialmente desarrollado para el trefilado de alambre de aluminio y aleaciones en máquinas tandem.

Brinda excelentes resultados tanto con aluminio puro como en aleaciones, como por ej. 5056 o EC 6201.

TRAFITRUE 4687 L contiene un aditivo exclusivo “ND” que reduce drásticamente el coeficiente de fricción del aluminio, y evita la re-oxidación del metal nuevo.

El empleo de TRAFITRUE 4687 L brinda las siguientes ventajas sobre los productos convencionales:

- SUPERIOR CALIDAD SUPERFICIAL
- PERMITE MAYORES VELOCIDADES DE TRABAJO
- MEJOR DECANTACION DEL POLVILLO
- SUPERIOR VIDA UTIL DEL LUBRICANTE

El film remanente de lubricante sobre el alambre facilita las operaciones de cableado.

MODO DE EMPLEO:

Antes de cargar TRAFITRUE 4687 L, todo el sistema debe ser limpiado adecuadamente.

La temperatura de trabajo del lubricante debe ser mantenida entre 24°C y 66°C como máximo para lograr su máxima vida útil.

Para obtener resultados óptimos, el lubricante debe mantenerse libre de humedad, debido a que la presencia de humedad produce defectos de lubricación, mala terminación superficial y desgaste prematuro de hileras.

CINDOL 4687L se emplea puro, sin ningún tipo de agregados.

CARACTERISTICAS TIPICAS:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • ASPECTO | : LIQUIDO LIMPIDO |
| • VISCOSIDAD A 40°C | : 100 cSt. |
| • HUMEDAD | : NEGATIVO |
| • PESO ESPECIFICO | : 0,883 |
| • PUNTO DE INFLAMACION | : 177°C |

DP0625 Versión 2020