PEAK Motor Oil SAE 20W-50 API SN

DESCRIPCIÓN

Peak™ Motor Oil SAE 20W-50 API SN es un aceite multigrado para motores a nafta y motores diésel normalmente aspirados. Performance Motor Oil está formulado con aceites básicos minerales de alta calidad los cuales contienen un balance exacto de los más modernos aditivos tanto dispersantes, detergentes, inhibidores de oxidación y corrosión, así como también agentes anti-desgaste, anti-herrumbre y antiespumante. Elaborado con la más avanzada tecnología en aditivos para lubricantes.

BENEFICIOS

• Dispersantes, por su excepcional estabilidad reduce los depósitos y el desarrollo de lodos.
• Intervalos amplios de drenado y cumple la especificación API SN.
• Excelente fluidez a temperaturas bajas.
• Contiene antioxidantes que evitan la formación de óxido en el motor y aseguran la lubricación confiable por su rápida circulación.
• Contiene detergentes que evitan la corrosión y herrumbre en las partes del motor.

APLICACIONES

Está recomendado para motores a nafta, vehículos de pasajeros, furgonetas, camiones ligeros y vehículos deportivos y/o con motores turbo cargados de último modelo. Este producto también se recomienda para motores más antiguos, cuyos manuales de usuarios requieran clasificaciones de servicio API SN, SM, SL, SJ o cualquier combinación de las anteriores. También en vehículos a Gas Oil donde se requieran lubricantes con normas europeas B3, B4 y B5 tanto como americanas CF y CJ-4

ESPECIFICACIONES API y ACEA

- API SN, SN/CJ-4, SN/CF, SM/CF, SL/CF
- ACEA A3/B3-04, A3/B4-12, A5/B5-08

VALORES TÍPICOS (#)

Color ASTM D 6045	L 3,0
Punto de Inflamación COC ASTM D 92 (GC)	230
Viscosidad @ 100 GC ASTM D 445	19,30
Viscosidad @ 40 GC ASTM D 445	165,0
Densidad @ 15 GC	0,890
Punto de Escurrimiento ASTM D 97	-30
TBN ASTM D 2896 mgKOH/g	9,1
Viscosidad aparente @ -15 GC ASM D 5293 cP	9500
Volatibilidad Noack % p/p	6,5

(#) Estos valores representan los Valores Típicos de producción, no constituyen especificaciones. Para una información más detallada de las mismas, favor consultar a nuestro servicio técnico de ventas.