TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL®

VEHÍCULOS NORTEAMERICANOS

CONVENCIONAL BAJO EN SILICATOS VERDE

ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE

DESCRIPCIÓN

PEAK TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE para **VEHÍCULOS NORTEAMERICANOS**, es una línea de refrigerantes premium diseñados específicamente para igualar los requisitos de tecnología y de color para vehículos **Norteamericanos**. Cada refrigerante está formulado con la misma tecnología inhibidora de corrosión que protegió a tu vehículo directamente de fábrica. Estas fórmulas están diseñadas para proporcionar una excelente protección y corrosión de todos los metales del sistema de enfriamiento incluido el aluminio. Señales de color en el empaque y una lista de vehículos cubiertos en la etiqueta frontal facilitan la identificación de la combinación adecuada.

PEAK TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE para **VEHÍCULOS NORTEAMERICANOS VERDE** es un anticongelante/refrigerante premium de bajo silicato basado en la tecnología patentada convencional inorgánica aditiva (IAT). Su fórmula a base de etilenglicol representa una mezcla cuidadosamente equilibrada de inhibidores inorgánicos de corrosión más un estabilizador de silicato para una protección completa de los motores que requieren una formula baja en silicato. La formulación se encuentra libre de nitritos y aminas y es compatible con los componentes del sistema de refrigeración no metálicos. El color verde oscuro de este producto distingue su química única y asegura una fácil selección para los vehículos norteamericanos que requieren este tipo de tecnología y color de refrigerante.

PEAK TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE para **VEHÍCULOS NORTEAMERICANOS VERDE** es totalmente compatible con otros refrigerantes verdes convencionales y cumple con los requisitos de rendimiento de ASTM D3306 y D4985. Con un lavado y llenado completos, PEAK garantiza que este refrigerante brindará la vida útil especificada por los OEM que utilizan esta tecnología específica, generalmente hasta 240.000 kilómetros o 5 años.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Se ajusta a los requisitos de color y tecnología de los fabricantes de equipos originales de Norteamérica OEM que especifican un Refrigerante Convencional Verde.
- Protege todos los metales del sistema de enfriamiento, incluyendo el aluminio, contra el óxido y la corrosión
- Compatible con otras fórmulas convencionales de anticongelante/refrigerante verde
- La codificación de colores y las aplicaciones del vehículo enumeradas en la parte delantera simplifican la selección del anticongelante/refrigerante adecuado
- Disponible como concentrado y como productos prediluidos al 50/50 para hacer un trabajo adecuado

Utilice **PEAK TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE** concentrado para realizar un lavado/llenado completo o relleno.

Utilice **PEAK TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE 50/50 PREDILUIDO** cuando solo esté rellenando su sistema.

Old World Industries, LLC

ELECCIÓN PERFECTA PARA CADA VEHÍCULO

TABLA DE PROTECCIÓN DE CONGELAMIENTO/EBULLICIÓN

Refrigerante/Agua Proporción	PROTECCIÓN DE	
	Punto de Congelación	Punto de Ebullición*
50/50	-34°F (-36°C)	265°F (129°C)
60/40	-62°F (-52°C)	270°F (132°C)
70/30	-84°F (-64°C)	276°F (135°C)

* Utilizando una tapa de presión de 15 psig (103 kPa) en buenas condiciones

Disponible en 50/50 Prediluido y Concentrado

12-14-20

TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL
ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE

APLICACIONES

PEAK TECNOLOGÍA DE EQUIPO ORIGINAL ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE para **VEHÍCULOS NORTEAMERICANOS VERDE** está diseñado específicamente para su uso en todos los vehículos que requieran un anticongelante/refrigerante convencional de TECNOLOGÍA DE ADITIVOS INORGÁNICOS BAJO EN SILICATO VERDE:

- Chrysler: Todos los previos al 2000
- Ford: Todos los previos al 2002
- GM: Todos los previos a 1995

Recomendado para su uso cuando se citen los siguientes requisitos y especificaciones†:

- ASTM D3306, D4985
- FCA/Chrysler MS-7170
- Ford WSS-M97-B44-A
- GM 1899M, GM 1825M
- MTU A 001061/17D
- SAE J814

† Siempre confirme que el producto seleccionado sea consistente con la recomendación del OEM para las condiciones de operación del equipo, los intervalos de cambio y las prácticas de mantenimiento del cliente. Este producto no ha sido probado ni aprobado por Ford Motor Company, Fiat Chrysler Automobiles y General Motors LLC.

PROPIEDADES	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS		Límites ASTM D3306
		CONCENTRADO	PREDILUIDO (50/50)	
Apariencia	Visual	Verde	Verde	Distintivo
pH, (50% vol)	D1287	10.5	10.5	7.5-11.0
Gravedad específica	D1122	1.122	1.066	1.110-1.145[1] / 1.065 min[2]
Punto de ebullición, °C (°F)	D1120	162.8 (325)	109.5 (229)	108 (226) Min
Punto de Congelación, °C (°F)	D1177		-37.9 (-36.2)	-36.4 (-34) Max
Efecto en Acabado Automotríz	D1882	Sin Efecto	Sin Efecto	Sin Efecto
Agua total, masa %	D1123	<5	50	5 Max[1]
Contenido de cenizas, masa %	D1119	1.62	0.82	5 Max[1] / 2.5 Max[2]
Cloruro, ppm	D3634	<25	<25	25 Max

[1]Solo para producto concentrado, [2]Solo prediluido (50/50), [3]Sin presión

INFORMACIÓN DE ENVÍO

CONCENTRADO

NACØB3

Bote de 1 Galón	Caja de 6/1 Galones
0-74804-06720-0	0-74804-16720-7

NACØB1
Tambo de 55 Galones
0-74804-07108-5

50/50 PREDILUIDO

NACB53

Bote de 1 Galón	Caja de 6/1 Galones
0-74804-06863-4	0-74804-16863-1

NACB51
Tambo de 55 Galones
0-74804-07107-8

Parte #	Unidad	Paquete/Tamaño	Dimensiones	Peso Unidad (lbs)	Unidades por Tarima	Tarimas por Camión	Peso de Tarima**
NACØB3	Caja	6/1 Gal	16" L x 12.5" W x 12.25" H	60	36	20	2,210
NACB53	Caja	6/1 Gal	16" L x 12.5" W x 12.25" H	57	36	20	2,102
NACØB1	Tambo	55 Gal	23" dia x 35" H	544	4	20	2,226
NACB51	Tambo	55 Gal	23" dia x 35" H	528	4	20	2,162

**Incluye peso de paleta de 50 lbs cada una

INFORMACIÓN ADICIONAL

Requisitos de prueba: Para una protección adecuada contra la congelación y la ebullición, use un refractómetro o hidrómetro tradicional para medir el porcentaje de etilenglicol por volumen.

Recomendaciones de almacenamiento: PEAK Tecnología de Equipo Original Anticongelante + Refrigerante para Vehículos Norteamericanos Verde se puede almacenar en el recipiente original a temperatura ambiente con períodos limitados de exposición a temperaturas superiores a 95°F (35°C) durante 3-5 años, siempre que el recipiente permanezca sellado. El producto debe agitarse antes de diluirlo o usarlo.

Guía de seguridad y medioambiental: PEAK Tecnología de Equipo Original Anticongelante + Refrigerante para Vehículos Norteamericanos Verde contiene etilenglicol virgen y debe mantenerse alejado de niños y animales para evitar la exposición. Se agrega un agente amargo para ayudar a reducir la posibilidad de ingestiones accidentales de este producto. Más información con orientación sobre salud, seguridad y eliminación está disponible en la hoja de datos de seguridad correspondiente, que se puede obtener en peakauto.com. Deseche siempre el refrigerante usado de acuerdo con las pautas locales, estatales y federales.

Old World Industries, LLC

Para ordenar, por favor llame a Old World Industries Atención al Cliente al
1-800-323-8755

Old World Industries, LLC.
Northbrook, IL 60062 • 800-323-5440
Peakauto.com

Fabricado para Old World Industries, LLC Northbrook, IL 60062 • (800) 289-7234
HECHO EN LOS EUA DE CONTENIDO DOMÉSTICO Y EXTRANJERO
©2020 Old World Industries, LLC. Todos los Derechos Reservados.
PEAK, la gráfico de montaña PEAK y PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY son marcas registradas de Old World Industries, LLC.
12-14-20