

## ANTICORROSIVO 1602

### DESCRIPCION:

**ANTICORROSIVO 1602** es un aceite para protección de materiales ferrosos durante su almacenamiento y/o transporte.

Está recomendado para protección de varillas trefiladas, tubos, perfiles, roscas, piezas de fundición, etc., durante un período de almacenamiento bajo techo, de aprox. 1 año.

**ANTICORROSIVO 1602** posee baja viscosidad, lo cual brinda alto rendimiento, rápido escurrido del aceite, y una adecuada protección anticorrosiva.

Debido a sus propiedades desplazantes de agua, está recomendado para protección de piezas mecanizadas con aceites solubles o refrigerantes acuosos.

### MODO DE EMPLEO:

El producto se aplica en estado de suministro, por inmersión, rociamiento o trapeo, dejando escurrir las piezas antes del embalado final.

### REMOCION:

El aceite remanente en las piezas procesadas puede ser eliminado, si fuera necesario, por desengrase mediante limpiadores alcalinos, o con disolventes de petróleo.

### CARACTERISTICAS TIPICAS:

ASPECTO	: Líquido opaco
COLOR	: ámbar
VISCOSIDAD A 40°C	: aprox. 20 cSt.
PUNTO DE INFLAMAC.	: min. 140°C
ENSAYO DE MANCHADO	: negativo
CAMARA SALINA	: 48 Hs.
DESPLAZAMIENTO DE AGUA	: Positivo.

AR2360  
Versión 2024