



PEAK Synthetic Gear Oil EP API GL-5 SAE 75W-90

DESCRIPCIÓN

PEAK® SYNTHETIC GEAR OIL EP API GL5 SAE 75W-90 es un aceite para engranajes completamente sintético multiusos formulado para cumplir con los últimos requisitos de los fabricantes de engranajes que requieren lubricantes API GL-5. Es una mezcla de aceites base de alta calidad con aditivos de extrema presión que brindan protección en condiciones de operación severas, incluyendo aplicaciones automotrices. PEAK® SYNTHETIC GEAR OIL EP SAE 75W-90 es un aceite completamente sintético para engranajes que brinda una alta protección que supera los últimos requisitos de los fabricantes de engranajes y transmisiones que requieren lubricantes de nivel API GL-5 o API MT-1.

BENEFICIOS

- Cumple con las especificaciones API GL-5 y MT-1
- Cumple con las especificaciones militares SAE J2360, MIL-L-2105 D
- DC 235.8
- Excepcionales propiedades anti-soldaduras, anti-rayado y anti-desgaste
- Proporciona una protección excepcional en engranajes y cojinetes
- Ayuda a prevenir el desgaste causado por la lubricación límite, la espuma y la aireación.
- Protege contra el daño causados por el óxido y la corrosión



APLICACIONES

PEAK® SYNTHETIC GEAR OIL EP API GL-5 SAE 75W-90 se recomiendan para su uso en transmisiones manuales, mandos finales y otras cajas de engranajes en automóviles de pasajeros, camiones de servicio liviano y ejes de camiones de servicio pesado, equipos fuera de de carretera, tractores y motores fuera de borda para la caja de engranajes.

Cumple y Excede

API GL-5/MT-1, BTR 5M-50, MIL-L-2105D, ZF TE ML-01/02/05/07/08, Scania STO 1:0, SAE J2360, MB 235.8, MAN 342 Typ M2, Voith Turbo 132.00374401/132.00374402

VALORES TÍPICOS

Color ASTM D 6045	1.0
Viscosidad @ 40 GC cSt ASTM D445	85,80
Viscosidad @ 100 GC cSt ASTM D445	14,70
Indice de Viscosidad ASTM D 2270	179
Densidad @ 15 GC (Grs/Lt) ASTM D 4052	0,8530
Punto de Escurrimiento (GC) ASTM D 97	-38
Punto de Inflamación COC (GC) ASTM D 92	222

