

PROTECTRUE 943/2

PROTECTRUE 943/2 es un aceite anticorrosivo para protección de materiales ferrosos durante su almacenamiento y transporte.

Está recomendado para protección de varillas de acero trefiladas, tubos, perfiles, caños estructurales, etc., durante un período de almacenamiento bajo techo, de 6 a 9 meses como máximo.

PROTECTRUE 943/2 posee baja viscosidad, lo cual brinda alto rendimiento con una adecuada protección anticorrosiva.

Posee propiedades de desplazamiento de agua, lo cual lo hacen adecuado para protección de piezas húmedas, o que provengan de una operación de mecanizado con emulsiones.

MODO DE EMPLEO:

El producto se aplica en estado puro, por inmersión, rociamiento o mediante rodillos.

REMOSION:

El aceite remanente en las piezas procesadas puede ser eliminado, si fuera necesario, por desengrase mediante limpiadores alcalinos, o con solventes de petróleo.

CARACTERISTICAS:

ASPECTO	: Líquido ámbar
VISCOSIDAD A 40°C	: aprox. 15 cSt.
PUNTO DE INFLAMAC.	: min. 140°C
MANCHADO	: negativo
DESEMULSIÓN 50/50	: Cumple

AR0142
Versión 2024