

GRINDING OIL 6 N

DESCRIPCIÓN:

GRINDING OIL 6 N es un aceite lubricante/ refrigerante de muy baja viscosidad, con aditivos sintéticos antidesgaste.

Está formulado con aceites básicos de máximo grado de refinación, de coloración clara y aditivos de alta calidad, que no contienen Cloro ni Zinc.

GRINDING OIL 6 N posee excelentes propiedades de lubricación y refrigeración, brindando protección antidesgaste y anticorrosiva.

APLICACIÓN:

GRINDING OIL 6 N ésta indicado para distintas aplicaciones donde se requiera baja viscosidad y propiedades antidesgaste: lubricadores de línea, lubricación de husillos de máquinas herramientas, afilado de herramientas de metal duro, especialmente para sierras, fresas, creadores y brochas.

Especialmente indicado para afiladoras ARTHUR KLINK y SEIWA.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Color	: Ligeramente amarillento
Densidad a 20 °C	: 0,840 – 0,860
Viscosidad a 40°C (cSt)	: 6.0 – 8,0
Punto de Inflamación, (°C)	: Mínimo 120
Corrosión en Lámina de Cobre	: Negativo

AC1046
Versión 2024