

TRUEDENE 1669 ACEITE DE PROCESO

DESCRIPCION:

TRUEDENE 1669, es un aceite blanco de muy baja viscosidad, de alto grado de refinación, y prácticamente inodoro.

Posee múltiples usos donde se requiera un fluido sin olor, parcialmente evaporable, y no tóxico.

Especialmente adecuado para electroerosión, donde reemplaza con múltiples ventajas a los solvente tipo kerosene.

Sus aplicaciones pueden abarcar desde un aceite de proceso para conformado de flejes de aluminio, fluido de lavado (flushing) en tubos de aluminio, fluido de corte sobre aluminio y aceros, aceite para bruñido de fundición, y en otras aplicaciones donde se requiera un aceite muy fluido, sin olor, de rápido escurrimiento y no tóxico.

TRUEDENE 1669, se evapora parcialmente por lo cual no deja residuos visibles.

CARACTERISTICAS TIPICAS:

ASPECTO	Líquido brillante
COLOR	Incoloro
OLOR	No posee
PUNTO DE INFLAMAC. (°C)	116°C
DENSIDAD 15 °C	0.870
RIGIDEZ DIELECTRICA	20 Kv
VISCOSIDAD 40 °C (cSt)	3.0

SEGURIDAD:

Gracias a su alto grado de refinación, no contiene sustancias cuestionadas desde el punto de seguridad.

MP1669
Versión 2024