

ANTICORROSIVO 1305/E

ANTICORROSIVO 1305/E es un fluido anticorrosivo temporario, con excelentes características de desplazamiento de agua.

Deposita una película muy fina, cerosa y transparente que provee protección anticorrosiva por varios meses.

APLICACIONES:

ANTICORROSIVO 1305/E es recomendado para protección de piezas mecanizadas en proceso, hasta su montaje final, o que deban permanecer bajo techo durante un periodo máximo de 6 meses.

Esta especialmente indicado para la protección de piezas húmedas que provengan de operaciones de mecanizado con soluciones refrigerantes acuosas.

No es recomendado para protección de piezas a la intemperie.

ANTICORROSIVO 1305/E se aplica por inmersión o rociamiento, dejando escurrir bien las piezas hasta que no goteen.

Se recomienda utilizar un recipiente con una válvula de desagote en la parte inferior, para eliminar el agua que se deposite en el fondo del mismo.

CARACTERISTICAS TIPICAS:

ASPECTO	Líquido transparente
PUNTO DE INFLAMACION	50° mínimo
TIEMPO DE SECADO	1 A 2 horas
TIPO DE PELÍCULA	transparente, muy fina.

VENTAJAS:

- EXCELENTE DESPLAZAMIENTO DE AGUA
- EXCELENTE DESEMULSION
- ALTO RENDIMIENTO

AR2135
Versión 2024