



PEAK 2T Motorcycle Oil API TC, JASO FC/FB

DESCRIPCIÓN

Peak™ 2T Motorcycle OIL API TC, JASO FC/FB es un aceite lubricante elaborado a partir de bases minerales altamente refinadas y un robusto paquete de aditivos, para el uso general en motores de dos tiempos. Es adecuado para una amplia gama de motocicletas y está recomendada para el urbano. Este aceite cuida el motor y mantiene los puertos de escape despejados y libre de depósitos en todo momento. También puede soportar temperaturas muy altas resultantes del uso intensivo en el tránsito urbano o del transporte en un scooter o motocicleta de pequeño cilindrada.

BENEFICIOS

- Rápido mezclado con el combustible generando una mezcla uniforme, estable y homogénea.
- Excelente protección contra la formación de depósitos en la cámara de combustión en las bujías y lumbreras debido a su gran poder detergente y dispersante.
- Baja formación de humo
- Excelente protección contra el desgaste de todas las partes móviles.
- Cumple los requerimientos API TC JASO FC / FB, ISO EC-G

APLICACIONES

Peak™ 2T Motorcycle Oil API TC, JASO FC/FB es un lubricante desarrollado ideal todo tipo de motocicletas de dos tiempos y en general para todo tipo de motores de 2T enfriados por aire. También puede usarse en ciclomotores, cortadoras de pasto, maquinaria liviana para horticultura, motosierras, y pequeños generadores eléctricos de 2T enfriados a aire.



ESPECIFICACIONES API

- API TC, JASO FC/FB e ISO EC-G

VALORES TÍPICOS (#)

Color	Rojo
Punto de Inflamación COC ASTM D 92 (GC)	120
Viscosidad @ 100 GC ASTM D 445 (cSt)	8,90
Viscosidad @ 40 GC ASTM D 445 (cSt)	50,12
Indice de Viscosidad ASTM D 2270	150
Densidad @ 15 GC ASTM D 4052 (g/mL)	0,8720
Punto de Ecurrimiento ASTM D 97 (GC)	-28

(#) Estos valores representan los Valores Típicos de producción, no constituyen especificaciones. Para una información más detallada de las mismas, favor consultar a nuestro servicio técnico de ventas.