



PEAK 4T Motorcycle Oil SAE 20W-50 API SM JASO MA/MA2

DESCRIPCIÓN

Peak™ 4T Motorcycle Oil SAE 20W-50 API SM, JASO MA/MA2 está elaborado con aceites minerales refinados con la más alta tecnología y un paquete de aditivos que está cuidadosamente balanceados para satisfacer los requerimientos de los fabricantes de motores de 4 tiempos para motocicletas ya que reduce el desgaste de las partes en movimiento, combatiendo así de manera efectiva la herrumbre, corrosión y las fallas de bujía en casos de trabajo de ligero a severo. Peak Motorcycle API SM, JASO MA/MA2 cumple con la clasificación API SL, JASO MA/MA2, reduciendo así la formación de lodos y depósitos de carbón que causan problemas de encendido; posee características esenciales para ser usado en motores a gasolina de combustión interna de 4 tiempos enfriados por agua y aire.

BENEFICIOS

- Por su bajo contenido de cenizas y su aditivo detergente evita la autoignición.
- Da una correcta protección antioxidante que disminuye el incremento de viscosidad otorgando de esta manera un alto control de depósitos de barnices lacas y lodos.
- El aceite 4 Tiempos otorga una excelente protección por su alto control de desgaste originado tanto por las altas temperaturas como por la fricción extrema a la que son sometidos este tipo de motores.
- Por su alto índice detergente y dispersante mantiene al motor limpio y da una operación óptima, eficaz y por más tiempo.
- Protección de la herrumbre así como una disminución de consumo de aceite debido a su baja volatilidad.



APLICACIONES

Es recomendado especialmente para motores enfriados por agua y aire tanto fuera de borda como motocicletas así también en los casos que tengan cajas de cambio y embragues sumergidos en aceite donde se requiera un aceite de 4 tiempos SAE 20W50 API SL, JASO MA de alto kilometraje y bajo consumo de aceite.

ESPECIFICACIONES API y JASO

- API SM, SL, SJ, SG, SF
- JASO MA/MA2

Cumple y excede

Aprilia, BMW, Honda, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Suzuki, V Moto, Yamaha, Cagiva, Can-Am, Ducati, Hyosung, Triumph y más

VALORES TÍPICOS (#)

Color ASTM D 6045	2,5
Punto de Inflamación COC ASTM D 92 (GC)	236
Viscosidad @ 100 GC ASTM D 445 (cSt)	19,70
Viscosidad @ 40 GC ASTM D 445 (cSt)	156,2
Indice de Viscosidad ASTM D 2270	145
Densidad @ 15 GC ASTM D 4052 (g/mL)	0,8714
Punto de Escurrimiento ASTM D 97 (GC)	-30
TBN ASTM D 2896 (mg KOH/g)	8,5
Viscosidad aparente CCS @ -15 GC (mPas)	4117

(#) Estos valores representan los Valores Típicos de producción, no constituyen especificaciones. Para una información más detallada de las mismas, favor consultar a nuestro servicio técnico de ventas.