PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY VEHÍCULOS ASIÁTICOS AZUL Anticongelante y refrigerante de larga duración 50/50 Prediluido

Hoja de Datos de Seguridad

de conformidad con el Federal Register / Vol. 77, Núm. 58 / lunes, 26 de marzo de 2012 / Reglas y reglamentos

Fecha de revisión: 05/14/2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto : PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY VEHÍCULOS ASIÁTICOS AZUL Anticongelante y refrigerante de larga duración 50/50 Prediluido

ID de la HDS : 115015

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Anticongelante y refrigerante

1.3. Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Old World Industries, LLC
3100 Sanders Road
Northbrook, IL 60062 - EE. UU.
Tel. (847) 559-2000
www.oldworldind.com

1.4. Número telefónico de emergencia

Número de emergencia : 800 424 9300 (Estados Unidos); 00 1 703 527 3887 (Internacional) Chemtrec

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación GHS-EE. UU.

Toxicidad aguda (vía oral), Categoría 4	H302	Nocivo en caso de ingestión.
Toxicidad reproductiva, Categoría 2	H361	Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o al feto.
Toxicidad específica en órganos diana — Exposición repetida, Categoría 2	H373	Puede causar daño a los órganos (riñones) por exposición prolongada o repetida (vía oral).

Texto completo de las declaraciones H: ver la sección 16

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado GHS-US

Pictogramas de peligro (GHS-US) :



GHS07 GHS08

Palabra de advertencia (GHS-US) : Advertencia

Indicaciones de peligro (GHS-US) : Nocivo si se ingiere.
Se sospecha que puede dañar la fertilidad o al feto. Puede causar daños en los órganos (riñones) por exposición prolongada o repetida (vía oral).

Consejos de prudencia (GHS-US) : Obtenga instrucciones especiales antes de usarlo.
No manipule el producto hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
No inhale la niebla, el aerosol ni los vapores
Lave bien las áreas afectadas después de manipularlo.
No coma, beba ni fume mientras usa este producto.
Use el equipo de protección personal requerido.
En caso de ingestión: Llame de inmediato al médico o al centro de toxicología
En caso de ingestión: enjuague la boca. NO induzca el vómito
En caso de inhalación: Traslade a la persona al aire fresco y manténgala en una posición cómoda para respirar
En caso de exposición o si hay inquietud: Solicite atención médica.
Mantener bajo llave.
Deseche el contenido/el envase en una instalación adecuada para la disposición de residuos, de acuerdo con

regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales

2.3. Otros peligros

No hay información adicional disponible

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS EUA)

No hay datos disponibles

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes

3.1. Sustancias

No aplica

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador del producto	% en peso	Clasificación GHS-EUA
etilenglicol	(Núm. CAS) 107-21-1	45 - 50	Toxicidad aguda 4 (oral), H302
agua	(Núm. CAS) 7732-18-5	45 - 50	No clasificado
dietilenglicol	(Núm. CAS) 111-46-6	0.5 - 5	Toxicidad aguda 4 (oral), H302 STOT RE 2, H373
2-etilhexanoato de potasio	(Núm. CAS) 3164-85-0	0 -5	Tóxico para la reproducción 2, H361
2-etilhexanoato de sodio	(Núm. CAS) 19766-89-3	0 -5	Tóxico para la reproducción 2, H361
benzoato de denatonio	(Núm. CAS) 3734-33-6	.003 - .005 [30 - 50 ppm]	Toxicidad aguda 4 (oral), H302 Irritación cutánea 2, H315 Irritación ocular 2A, H319 STOT SE 3, H335

Texto completo de las clases de peligro y de las declaraciones H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Medidas generales de primeros auxilios : Nunca le des nada por la boca a una persona inconsciente. Si te sientes mal, busca orientación médica (muestra la etiqueta si es posible).

Medidas de primeros auxilios tras la inhalación : Si se dificulta la respiración, lleve a la persona afectada a un lugar con aire fresco y manténgala en reposo, en una posición cómoda para respirar. Si no respira, administre respiración artificial. Si se siente mal, busque atención médica.

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel : Lave con abundante agua. Retire la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si hay irritación en la piel: enjuague de inmediato con abundante agua (durante al menos 15 minutos) y solicite atención médica.

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con los ojos : Retire los lentes de contacto, si los hay y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Enjuague de inmediato con abundante agua durante 15 minutos, levantando los párpados inferior y superior. Si la irritación ocular persiste: solicite atención médica.

Medidas de primeros auxilios tras la ingestión : Solicite atención médica de emergencia. Enjuague la boca. Si la persona está totalmente consciente, haga que beba dos vasos de agua. Nunca le dé nada de beber a una persona inconsciente. NO provoque el vómito. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si se siente mal. Si la atención médica se retrasa y la persona tragó un volumen moderado del material (unas cuantas onzas), administre de tres a cuatro onzas de licor fuerte, como whisky. En el caso de menores, administre una cantidad proporcionalmente menor según el peso.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Síntomas/efectos : Provoca daño a órganos (riñones) por vía oral. Se sospecha que puede dañar la fertilidad o al feto.

Síntomas/efectos tras el contacto con la piel : Puede causar irritación moderada.

Síntomas/efectos tras el contacto con los ojos : El contacto directo con los ojos probablemente cause irritación.

Síntomas/efectos tras la ingestión : Tragar una pequeña cantidad de este material representa un grave riesgo para la salud. Se estima que la dosis letal en humanos es de 100 mL (3 oz).

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y del tratamiento especial requerido

Un antídoto intravenoso más eficaz para uso médico es el 4-metilpirazol, un potente inhibidor de las alcohol deshidrogenasas, que bloquea de manera efectiva la formación de metabolitos tóxicos del etilenglicol. Se ha utilizado para disminuir las consecuencias metabólicas de la intoxicación por etilenglicol antes de que se presenten acidosis metabólica, coma, convulsiones e insuficiencia renal.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados : Dióxido de carbono. Polvo químico seco. Espuma. Arena. Neblina de agua.

Medios de extinción no adecuados : No utilice un chorro de agua a alta presión. Puede propagar el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Durante un incendio, el humo puede contener el material original además de productos de combustión de composición variable, que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos de combustión pueden incluir, entre otros: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. El producto no es inflamable ni combustible, pero puede arder en condiciones de incendio.

Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

5.3. Equipo de protección especial y precauciones para bomberos

Instrucciones para combatir incendios : Use rocío o niebla de agua para enfriar los recipientes expuestos. Tenga precaución al combatir cualquier incendio químico. Evite que el agua utilizada para extinguir el incendio llegue al medio ambiente.

Protección durante el combate de incendios : No ingrese al área del incendio sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para personal no de emergencia

Procedimientos de emergencia : Evacuar al personal no indispensable.

6.1.2. Para personal de respuesta a emergencias

Equipo de protección : Dotar al equipo de limpieza con la protección adecuada. Consulte la sección 8.2.

Procedimientos de emergencia : Ventile el área.

6.2. Precauciones ambientales

Evite que entre a drenajes y cuerpos de agua públicos. Notifique a las autoridades si el líquido llega a drenajes o aguas públicas.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza

Métodos de limpieza : Absorba los derrames con sólidos inertes, como arcilla o tierra de diatomeas, lo antes posible. Recoja el material derramado. Derrames pequeños de líquido: absorba con material absorbente no combustible y palee a un contenedor para su disposición. Almacene separado de otros materiales.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, consulte la sección 13. Para más información, consulte la sección 8: "Controles de exposición/protección personal".

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para un manejo seguro

Precauciones para un manejo seguro : Lávese las manos y las demás áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar, y al salir del trabajo. Asegure buena ventilación en el área de proceso para evitar la formación de vapor. Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No manipule el producto hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

Medidas de higiene : No coma, beba ni fume mientras usa este producto. Después de manipularlo, lávese bien las manos, los antebrazos y la cara.

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Mantener únicamente en su envase original, en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de: fuentes de calor. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso. El producto puede solidificarse a temperaturas menores de -37 ºC (-34 ºF). No almacenar cerca de alimentos, comestibles, medicamentos ni suministros de agua potable. No cortar, perforar, soldar ni usar soplete, etc., en los envases, aun cuando estén vacíos.

Productos incompatibles : Mantener alejado de ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

Materiales incompatibles : Fuentes de ignición.

7.3. Uso(s) final(es) específico(s)

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

benzoato de denatonio (3734-33-6)
No aplica

etilenglicol (107-21-1)		
ACGIH	Nombre local	Etilenglicol
ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	10 mg/m³

etilenglicol (107-21-1)		
ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	25 ppm (fracción de vapor)
ACGIH	ACGIH STEL (mg/m³)	10 mg/m³ (fracción inhalable, solo aerosol)
ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	50 ppm (fracción de vapor)
ACGIH	Observación (ACGIH)	Irritante de vías respiratorias superiores y ojos
ACGIH	Referencia normativa	ACGIH 2018

dietilenglicol (111-46-6)
No aplica

agua (7732-18-5)
No aplica

2-etilhexanoato de potasio (3164-85-0)
No aplica

2-etilhexanoato de sodio (19766-89-3)
No aplica

8.2. Controles de ingeniería adecuados

No hay información adicional disponible

8.3. Medidas de protección individual/Equipo de protección personal

Equipo de protección personal:

Evite cualquier exposición innecesaria. Guantes. Lentes de seguridad.

Protección de manos:

Use guantes de protección.

Protección ocular:

Goggles químicos o lentes de seguridad

Protección respiratoria:

No se requiere protección respiratoria en condiciones normales. Si se expone a niveles por encima de los límites de exposición, use la protección respiratoria adecuada.



Otra información:

No comer, beber ni fumar durante su uso.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Masa molecular	: 62.07 g/mol de etilenglicol
Color	: AZUL
Olor	: Suave
Umbral de olor	: No hay datos disponibles
pH	:8
Tasa de evaporación relativa (acetato de butilo=1)	: Nula
Punto de congelación	: -37 °C (-34 °F)

Punto de ebullición	: 108.3 °C (226.9 ºF)
Punto de inflamación	: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles
Presión de vapor	: < 0.1 @ 20 ºC
Densidad relativa de vapor a 20 °C	: No hay datos disponibles
Gravedad específica	: 1.07
Densidad	: 1.07 kg/l (8.9 lbs/gal)
Solubilidad	: Agua: Completa
Log Pow	: No hay datos disponibles
Log Kow	: No hay datos disponibles
Viscosidad cinemática	: No hay datos disponibles
Viscosidad dinámica	: No hay datos disponibles
Límites de explosividad	: No aplica
Propiedades explosivas	: No aplica.
Propiedades oxidantes	: No aplica.

9.2. Otra información

Contenido de COV	: 0%

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

Estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que se deben evitar

Temperaturas extremadamente altas o bajas. Mantener alejado de cualquier flama o fuente de chispas.

10.5. Materiales incompatibles

Mantener alejado de ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Alcoholes. Aldehídos. Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Éteres. Humos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: No clasificada

benzoato de denatonio (3734-33-6)	
LD50 oral (rata)	584 mg/kg (Rata, estudio bibliográfico, vía oral)
LD50 dérmica (conejo)	> 2000 mg/kg (Conejo, estudio bibliográfico, vía dérmica)
ATE EE. UU. (oral)	584 mg/kg de peso corporal

etilenglicol (107-21-1)	
LD50 oral (rata)	7712 mg/kg de peso corporal (según estándares internos de BASF, Rata, Macho / hembra, valor experimental, solución acuosa, vía oral, 7 día(s))
LC50 inhalación (rata) (mg/l)	> 2.5 mg/l (6 h, Rata, Macho / hembra, valor experimental, inhalación (aerosol))
ATE EE. UU. (oral)	500 mg/kg de peso corporal

dietilenglicol (111-46-6)	
LD50 oral (rata)	19600 mg/kg de peso corporal (OCDE 401: Toxicidad oral aguda, Rata, Macho, valor experimental, vía oral)
LD50 dérmica (conejo)	11890 mg/kg (Conejo, vía dérmica)
LC50 inhalación (rata) (mg/l)	> 4.6 mg/l/4h (Otro, 4 h, Rata, peso de la evidencia)

dietilenglicol (111-46-6)	
ATE EE. UU. (oral)	500 mg/kg de peso corporal
ATE EE. UU. (dérmica)	11890 mg/kg de peso corporal

Corrosión/irritación cutánea : No clasificado
pH: 8

Lesiones o irritación ocular graves : No clasificado
pH: 8

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad reproductiva : Se sospecha que puede dañar la fertilidad o al feto.

STOT: exposición única : No clasificado

STOT: exposición repetida : Puede causar daño a órganos (riñones) por exposición prolongada o repetida (vía oral).

Peligro por aspiración : No clasificado

Posibles efectos y síntomas adversos en la salud humana : Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Síntomas/efectos : Provoca daño a órganos (riñones) por vía oral. Se sospecha que puede afectar la fertilidad o al feto.

Síntomas/efectos tras el contacto con la piel : Puede causar irritación moderada.

Síntomas/efectos tras el contacto con los ojos : El contacto directo con los ojos probablemente cause irritación.

Síntomas/efectos tras la ingestión : Tragar una pequeña cantidad de este material representa un riesgo grave para la salud. Se estima que la dosis letal en humanos es de 100 mL (3 oz).

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

benzoato de denatonio (3734-33-6)	
CL50 peces 1	> 1,000.00 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, estudio de literatura)
CE50 Daphnia 1	13.00 mg/l (48 h, Daphnia magna, estudio de literatura)

etilenglicol (107-21-1)	
CL50 peces 1	40,761.00 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, sistema estático)
CE50 Daphnia 1	> 10,000.00 mg/l (24 h, Daphnia magna)

dietilenglicol (111-46-6)	
CL50 peces 1	> 5,000.00 ppm (24 h, Carassius auratus)
CE50 Daphnia 1	> 10,000.00 mg/l (24 h, Daphnia magna)
CL50 peces 2	75,200.00 mg/l (Otro, 96 h, Pimephales promelas, sistema de flujo continuo, valor experimental)
CE50 Daphnia 2	> 10,000.00 mg/l (DIN 38412-11, 24 h, Daphnia magna, sistema estático, agua dulce, valor experimental)

12.2. Persistencia y degradabilidad

benzoato de denatonio (3734-33-6)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradabilidad en agua: no hay datos disponibles. No se cuenta con datos (de prueba) sobre la movilidad de la sustancia.

etilenglicol (107-21-1)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable en el suelo. Fácilmente biodegradable en agua.
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)	0.47 g O_2/g de sustancia
Demanda química de oxígeno (DQO)	1.24 g O_2/g de sustancia
ThOD	1.29 g O_2/g de sustancia
DBO (% de ThOD)	0.36

dietilenglicol (111-46-6)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable en el suelo. Biodegradable en el agua.
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)	0.02 g O_2/g de sustancia
Demanda química de oxígeno (DQO)	1.51 g O_2/g de sustancia
ThOD	1.51 g O_2/g de sustancia
DBO (% de ThOD)	0.02

12.3. Potencial de bioacumulación

benzoato de denatonio (3734-33-6)	
Log Pow	1.78 (Valor estimado)
Potencial de bioacumulación	Bajo potencial de bioacumulación (Log Kow < 4).

etilenglicol (107-21-1)	
BCF peces 1	10.00 (72 h, Leuciscus idus)
BCF otros organismos acuáticos 1	0.21 - 0.6 (Procambarus sp., Crónico)
BCF otros organismos acuáticos 2	190.00 (24 h, Algas)
Log Pow	-1.34 (Valor experimental)
Potencial de bioacumulación	No es bioacumulable.

dietilenglicol (111-46-6)	
BCF peces 1	100.00 (Otro, 3 día(s), Leuciscus melanotus, Sistema estático, Agua dulce, Valor experimental)
Log Pow	-1.98 (Calculado, Otro)
Potencial de bioacumulación	No es bioacumulable.

12.4. Movilidad en el suelo

benzoato de denatonio (3734-33-6)	
Ecología - suelo	No hay datos de (prueba) disponibles sobre la movilidad de la sustancia.

etilenglicol (107-21-1)	
Tensión superficial	48.00 mN/m (20 °C)
Ecología - suelo	No hay datos de (prueba) disponibles sobre la movilidad de la sustancia.

dietilenglicol (111-46-6)	
Tensión superficial	0.05 N/m
Log Koc	0.00 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, Valor calculado)
Ecología - suelo	Altamente móvil en el suelo.

12.5. Otros efectos adversos

Efecto en la capa de ozono : No se conocen efectos en la capa de ozono

Otra información : Evite su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación del producto/envase : Deseche el contenido/el envase en una planta de disposición de residuos autorizada.

Ecología - materiales de desecho : Evite su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 14: Información de transporte

Departamento de Transporte (DOT)

Conforme a la normativa del DOT

No a granel (en cantidades menores a 5,000 lb en un mismo empaque interior):
No está regulado por el DOT de EE. UU.

A granel (en cantidades de 5,000 lb o más en un mismo empaque interior):

Descripción en el documento de transporte	: UN3082 Sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquidas, n.e.p. (Etilenglicol), 9, III
Núm. ONU (DOT)	: UN3082
Nombre apropiado para embarque (DOT)	: Sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquidas, n.e.p. Etilenglicol
Clase (DOT)	: 9 - Clase 9 - Material peligroso misceláneo 49 CFR 173.140
Grupo de embalaje (DOT)	: III - Peligro menor
Etiquetas de riesgo (DOT)	: 9 - Clase 9 (Materiales peligrosos diversos)



Embalaje DOT (no a granel) (49 CFR 173.xxx)	: 203
Embalaje DOT (a granel) (49 CFR 173.xxx)	: 241
Símbolos DOT	: G - Indica el PSN que requiere un nombre técnico
Excepciones de embalaje DOT (49 CFR 173.xxx)	: 155
Límites de cantidad DOT: aeronave de pasajeros/ferrocarril (49 CFR 173.27)	: Sin límite
Límites de cantidad DOT: solo aeronave de carga (49 CFR 175.75)	: Sin límite
Ubicación de estiba en embarcación (DOT)	: A - El material puede estibarse “en cubierta” o “bajo cubierta” en un buque de carga y en un buque de pasajeros.
Otra información	: No hay información complementaria disponible.

Transporte de mercancías peligrosas

Consulte la normativa vigente de TDG Canadá para conocer regulaciones adicionales en Canadá

Transporte marítimo

De conformidad con IMDG / IMO

Nombre de embarque correcto (IMDG) : No está regulado por IMDG (en cantidades menores a 5,000 lbs en cualquier envase interior)

Transporte aéreo

De conformidad con IATA / ICAO

Nombre de embarque correcto (IATA) : No está regulado por IATA (en cantidades menores a 5,000 lbs en cualquier envase interior)

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Regulaciones federales de EE. UU.

PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY ASIAN VEHICLES BLUE Anticongelante y refrigerante Prediluido 50/50 de vida extendida	
Indicador regulatorio de TSCA (EPA)	Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA): Los ingredientes añadidos intencionalmente de este producto están listados

benzoato de denatonio (3734-33-6)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos

etilenglicol (107-21-1)	
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos. Sujeto a los requisitos de reporte de la Sección 313 de SARA (EE. UU.).	
Indicador regulatorio TSCA de la EPA	T - T - indica una sustancia sujeta a una regla de pruebas de la Sección 4 conforme a TSCA.
CERCLA RQ	5000 lb(s)
Clases de peligro SARA Sección 311/312	Consulte la Sección 2 para la clasificación de peligros de OSHA El etilenglicol está sujeto al reporte anual de inventario de Nivel I y/o Nivel II.
SARA Sección 313 - Reporte de emisiones	El etilenglicol está sujeto a los requisitos de reporte del Formulario R.

dietilenglicol (111-46-6)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos

agua (7732-18-5)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos

2-etilhexanoato de potasio (3164-85-0)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos

2-etilhexanoato de sodio (19766-89-3)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos

15.2. Reglamentación internacional

CANADÁ

PEAK ORIGINAL EQUIPMENT TECHNOLOGY ASIAN VEHICLES BLUE Anticongelante y refrigerante de larga duración 50/50 Prediluido	
Clasificación WHMIS	Esta SDS se elaboró conforme a los criterios del Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) (WHMIS 2015) y contiene toda la información requerida por el HPR. La información aplicable del SGA (GHS) se presenta en la sección 2.2 de esta SDS.

2-etilhexanoato de sodio (19766-89-3)
Incluido en la DSL de Canadá (Lista de Sustancias Domésticas)

15.3. Regulaciones estatales de EE. UU.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a etilenglicol, sustancia que el Estado de California reconoce como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

etilenglicol (107-21-1)					
EE. UU. - California - Proposición 65 - Lista de carcinógenos	EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad del desarrollo	EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad reproductiva - Mujeres	EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad reproductiva - Hombres	Nivel de riesgo no significativo (NSRL)	Nivel máximo de dosis permitida (MADL)
No	Sí	No	No		(ingerido) 8,700 (oral) µg/día

etilenglicol (107-21-1)
U - Massachusetts - Lista de Derecho a Saber U - New Jersey - Lista de Sustancias Peligrosas (Derecho a Saber) U - Pennsylvania - Lista RTK (Derecho a Saber)

dietilenglicol (111-46-6)
EE. UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Peligros Ambientales

SECCIÓN 16: Otra información

Fecha de revisión : 05/14/2025


Texto completo de las declaraciones H:

H302	Nocivo si se ingiere.
H315	Provoca irritación en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede causar irritación de las vías respiratorias.
H361	Se sospecha que daña la fertilidad o al feto.
H373	Puede causar daño a los órganos por exposición prolongada o repetida.

Peligro para la salud (NFPA) : 1 - Materiales que, en condiciones de emergencia, pueden causar irritación considerable.

Peligro de incendio (NFPA) : 1 - Materiales que deben precalentarse antes de que pueda ocurrir la ignición.

Reactividad (NFPA) : 0 - Materiales que, por sí mismos, normalmente son estables, incluso en condiciones de incendio.



HDS GHS EUA (GHS HazCom 2012) OWI 1

Old World Industries, LLC no ofrece ninguna garantía, declaración ni promesa respecto a la exactitud, suficiencia o integridad del material aquí presentado. Es responsabilidad de la persona usuaria determinar la seguridad, toxicidad y conveniencia de su propio uso, manejo y disposición de este producto. Dado que el uso real por parte de terceros está fuera de nuestro control, Old World Industries, LLC no otorga garantía alguna, expresa o implícita, sobre los efectos de dicho uso, los resultados que se obtengan o la seguridad y toxicidad de este producto; tampoco asume responsabilidad derivada del uso que terceros hagan del producto mencionado. La información de esta HDS aplica únicamente al material específico aquí indicado y no contempla su uso en combinación con otros materiales ni dentro de ningún proceso.