PEAK™ Synthetic Blend Motor Oil SAE 10W-40 API SN

DESCRIPCIÓN

PEAK™ Synthetic Blend Motor Oil SAE 10W-40 API SN, están formulados a partir de lubricantes convencionales y sintéticos formulados con aditivos FMX que ofrecen una estabilidad superior a la oxidación, protección adicional contra condiciones de carga pesada, protección adicional contra altas temperaturas y mejores propiedades de viscosidad en climas fríos que los aceites de motor convencionales. Esta combinación proporciona una mayor protección para condiciones de conducción difíciles las cuales ejercen presión y mayor exigencias sobre su motor.

BENEFICIOS

• La mezcla sintética avanzada y el paquete de aditivos ofrece una mejor protección antioxidante, control de formación de lodos y una mejor retención de TBN

• Desarrollados para su uso diario intensivo

• Supera los requisitos de protección de todos los principales fabricantes de equipos originales en los que se recomiendan aceites API SN

• Compatible con los principales aceites de motor convencionales y sintéticos API

• Formulado con un nuevo aditivo ZnDDP para un mejor rendimiento antidesgaste en uso prolongado

APLICACIONES

PEAK™ SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL SAE 10W-40 API SN se recomienda para su uso en todos los motores de gasolina (incluidos turboalimentado y sobrealimentados), en turismos, camiones ligeros, furgonetas y vehículos deportivos utilitarios. PEAK™ SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL SAE 10W-40 API SN, supera los exigentes equisitos del Comité Internacional de Normalización y Aprobación de Lubricantes API, estándar para turismos, furgonetas, camiones ligeros y motores deportivos.

Este lubricante también supera los requisitos de clasificación de servicios API SN. Siempre consulte el manual del prpietario para la elección correcta de la viscosidad y los requisitos de clasificación de servicio API y/o (ACEA).

ESPECIFICACIONES API & ACEA

- API SN, SN/CF, SM/CF,SL/CF
- ACEA A3/B3 04, A3/B4 12, A5-B5/08
- JASO SG Plus

Cumple y excede

Opel GM-LL-B-025 BMW LL-01/ LL-04, Dexos 2, FIAT 9.55535-G2/G1, Ford WSS-M2C937/947/945, Lexus LFA Service Fill, PSA PEUGEOT CITROËN B71 2296, Nissan GT-R, MB229.51/229.31, Chrysler MS-6395,MB-229.3 PORSCHE A40, RN0700/0710, VW 50200/50500

VALORES TÍPICOS (#)

Color ASTM D 6045	L1,5
Indice de Viscosidad ASTM D 2270	170
Punto de Inflamación COC ASTM D 92 GC	220
Viscosidad @ 100 GC ASTM D 445 (cSt)	15,45
Viscosidad @ 40 GC ASTM D 445 (cSt)	96,30
Densidad @ 15 GC ASTM D 4052 (gr/l)	0,853
Punto de Escurrimiento ASTM D 97 (GC)	-40
TBN ASTM D 2896 mg KOH/g	8,0
Viscosidad aparente CCS @ -25 GC ASM D 5293 (mPas)	6461

(#) Estos valores representan los Valores Típicos de producción, no constituyen especificaciones. Para una información más detallada de las mismas, favor consultar a nuestro servicio técnico de ventas.