



TECHNOLOGIE D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE^{MC}

VÉHICULES NORD-AMÉRICAINS

VIOLET

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

DESCRIPTION

PEAK® À TECHNOLOGIE D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE^{MC} ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT pour **VÉHICULES NORD-AMÉRICAINS** est une gamme de liquides de refroidissement de qualité supérieure spécialement conçus pour répondre aux exigences technologiques et de couleur des véhicules **Nord-Américains**. Chaque liquide de refroidissement est formulé avec la même technologie d'inhibiteur de corrosion qui protège votre véhicule dès qu'il sort de l'usine. Les repères de couleur sur l'emballage et une liste de véhicules couverts sur l'étiquette avant facilitent l'identification de la correspondance appropriée pour votre véhicule spécifique.

PEAK® À TECHNOLOGIE D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE^{MC} ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT pour **VÉHICULES NORD-AMÉRICAINS - VIOLET** est un antigel/liquide de refroidissement à durée de vie prolongée basé sur une technologie d'acide organique (OAT) de pointe. La formule à base d'éthylène glycol représente un mélange soigneusement équilibré d'inhibiteurs de corrosion par acides organiques pour une protection complète des moteurs de véhicules modernes haut rendement Nord-Américains. Il peut être mélangé à n'importe quel liquide de refroidissement à technologie d'acide organique (OAT) de couleur violette dans les véhicules Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep et RAM plus récents, ainsi qu'à un antigel/liquide de refroidissement dans les véhicules nécessitant un liquide de refroidissement OAT de couleur violette. La couleur violette de ce produit démontre sa composition chimique unique et garantit une sélection facile pour les véhicules **Nord-Américains** qui requièrent ce type de technologie et de couleur de liquide de refroidissement.

PEAK® À TECHNOLOGIE D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE^{MC} ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT pour **VÉHICULES NORD-AMÉRICAINS - VIOLET** répond aux exigences de formule de la technologie des acides organiques (OAT) des équipementiers nord-américains qui nécessitent des formules d'antigel + liquide de refroidissement sans 2-EHA. Répond aux exigences des normes ASTM D3306 et D4985 en matière de rendement ou les dépasse. Offre une protection ultime contre la rouille et la corrosion pour tous les métaux du système de refroidissement. PEAK® garantit une protection allant jusqu'à 15 ans/350 000 milles* (560 000 km) avec un système de rinçage et de remplissage complet du système de refroidissement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Correspond aux exigences de technologie et de couleur des fabricants de véhicules nord-américains indiquant un liquide de refroidissement OAT violet
 - Protège tous les métaux du système de refroidissement, y compris l'aluminium, contre la rouille et la corrosion dommageables
 - Compatible avec d'autres formules OAT violettes
 - Le code de couleur et les applications de véhicule énumérées à l'avant simplifient la sélection de l'antigel/du liquide de refroidissement approprié
 - Offert sous forme de concentré et de produits 50/50 prédilués pour un rendement optimal
 - Durée de vie allant jusqu'à 15 ans/350 000 milles* (560 000 km), avec un rinçage et un remplissage complets du système de refroidissement
- Utilisez **PEAK® À TECHNOLOGIE D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE^{MC} ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT** concentré pour effectuer un rinçage/remplissage ou un appoint complet.
- Utilisez **PEAK® À TECHNOLOGIE D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE^{MC} ANTIGEL + 50/50 PRÉDILUÉ LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT** lorsque vous remplissez votre système.

* S'il est bien entretenu. Consultez les détails de la garantie à l'adresse PEAKAUTO.com ou composez le 1 800 323-5440.



Old World
Industries

UNE SOLUTION PARFAITE POUR TOUTES LES MARQUES DE VÉHICULE



TABLEAU DE PROTECTION CONTRE LE GEL/L'ÉBULLITION

Rapport Liquide de Refroidissement/Eau	PROTECTION CONTRE	
	Congélation jusqu'à	Faire bouillir jusqu'à*
40/60	-25° C (-13° F)	127° C (260° F)
50/50	-36° C (-34° F)	129° C (265° F)
60/40	-52° C (-62° F)	132° C (270° F)

* À l'aide d'un bouchon de pression de 15 psi (103 kPa) en bon état.

50/50 Prédilué: Pour une performance optimale et une protection contre la corrosion, la concentration du liquide de refroidissement doit être maintenue à 50 % par volume.

Concentré: Pour une performance optimale, la concentration du liquide de refroidissement doit être maintenue entre 40 % à 60 % par volume.



**Disponible en 50/50 Prédilué
et Concentré**



TECHNOLOGIE D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE^{MC}

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

UTILISATIONS

PEAK® À TECHNOLOGIE D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINEMC ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT pour **VÉHICULES NORD-AMÉRICAINS - VIOLET** est spécialement conçu pour être utilisé dans tous les véhicules nord-américains nécessitant un antigel/liquide de refroidissement sans PURPLE OAT 2-EHA:

- Alfa Romeo 2015 à aujourd'hui
- Chrysler 2013 à aujourd'hui
- Dodge 2013 à aujourd'hui
- Fiat 2012 à aujourd'hui
- Jeep 2013 à aujourd'hui
- RAM 2013 à aujourd'hui

Recommandé pour une utilisation lorsque l'équipement ou les spécifications suivants sont mentionnés[†]:

- + ASTM D3306, D4985 et FCA/Chrysler MS-12106

[†] Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant d'équipement d'origine en ce qui concerne les conditions de fonctionnement de l'équipement, les intervalles de changement et les pratiques d'entretien du client. Ce produit n'a pas été testé ni approuvé par Ford Motor Company, Fiat Chrysler Automobiles et General Motors LLC.

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI ASTM	VALEURS TYPIQUES		Limites ASTM D3306
		CONCENTRÉ	PRÉDILUÉ (50/50)	
Apparence	Visuel	Violet	Violet	Distinctive
pH	D1287	8,21 (vol. 50%)	8,21	7,5 à 11,0
Densité	D1122	1,134	1,075	1,110 à 1,1451/ 1,065 min ²
Point d'ébullition ³ , °C (°F)	D1120	162,8 (325)	108,3 (226,9)	108 (226) Min
Point de congélation, °C (°F)	D1177	-	-37,1 (-35,1)	-36,4 (-34) Max
Effet sur la finition automobile	D1882	Aucun Effet	Aucun Effet	Aucun Effet
Eau totale (% de masse)	D1123	<5	50	5 Max ¹
Teneur en cendres (% de masse)	D1119	<5	<2,5	5 Max ¹ / 2,5 Max ²
Chlorure, ppm	D3634	<25	<25	25 Max
Durée limite d'entreposage (années)-Contenant d'origine non ouvert		3	5	-

¹Pour le produit concentré uniquement, ²Prédilué (50/50) uniquement, ³Non pressurisé

RENSEIGNEMENTS SUR L'EXPÉDITION



CONCENTRÉ NAPOC3

Bouteille de 3,8 L (1 Gal.) 6/1 Gal (Caisse)
0-74804-08759-8 0-74804-18759-5



PRÉDILUÉ 50/50 NAPC53

Bouteille de 3,8 L (1 Gal.) 6/1 Gal (Caisse)
0-74804-08760-4 0-74804-18760-1

N° de Pièce	Unité	Paquet/Taille	Dimensions	Poids unitaire (lb)	Unités par Palette	Palette par Camion	Poids de la Palette**
NAPOC3	Caisse	6/1 gal	40,6 cm (16 po) L x 31,8 cm (12,5 po) l x 31,8 cm (12,5 po) H	60	36	20	2 210
NAPC53	Caisse	6/1 gal	40,6 cm (16 po) L x 31,8 cm (12,5 po) l x 31,8 cm (12,5 po) H	57	36	20	2 210

**Comprend un poids de palette de 22,7 kg (50 lb) chacun

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Exigences en matière de test: Pour une protection adéquate contre le gel et l'ébullition, utiliser un réfractomètre ou un hydromètre traditionnel pour mesurer le pourcentage d'éthylène glycol par volume.

Recommandations d'entreposage: PEAK® À Technologie d'Équipement d'Origine^{MC} Antigel + Liquide De Refroidissement pour véhicules Nord-Américains Violet peut être conservé dans son récipient d'origine à température ambiante avec des périodes limitées d'exposition à des températures supérieures à 35 °C (95 °F) pendant 3 à 5 ans, à condition que le récipient reste scellé. Le produit doit être agité avant la dilution ou l'utilisation.

Directives environnementales et de sécurité: PEAK® À Technologie d'Équipement d'Origine^{MC} Antigel + Liquide De Refroidissement pour véhicules Nord-Américains Violet contient de l'éthylène glycol vierge et doit être conservé hors de la portée des enfants et des animaux pour éviter toute exposition. Un agent amer est ajouté pour aider à réduire le risque d'ingestion accidentelle de ce produit. De plus amples renseignements sur la santé, la sécurité et l'élimination sont disponibles sur la fiche de données de sécurité (FDS) appropriée, qui peut être obtenue à l'adresse peakhd.com. Éliminez toujours le liquide de refroidissement usagé conformément aux directives locales, régionales et nationales. Pour passer commande, veuillez appeler le service à la clientèle d'Old World Industries au 1 800 323-5440.

Pour passer commande, veuillez appeler le service à la clientèle d'Old World Industries au 1 800 323-5440.

Pour obtenir une assistance technique sur les produits, veuillez composer le 1-800-477-5847



Old World
Industries

Old World Industries, LLC.
Northbrook, IL 60062 • 800-323-5440
Peakauto.com

Fabrique pour Old World Industries, LLC, Northbrook, IL 60062
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS À PARTIR DE PRODUITS NATIONAUX ET IMPORTÉS
©2025 Old World Industries, LLC. Tous droits réservés.
PEAK et Graphique, PEAK et Montagne Graphique, et TECHNOLOGIE D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE sont des marques de commerce d'Old World Industries, LLC

01-29-25

FILE LOCATION: Mac4/Mac2/PEAK/Antifreeze/Spec Sheets/

PROJECT NAME: 202501_AP5701_PLP175_PEAK OET NA PURPLE AFC SPEC SHEET CANADA

FILE NAME: 202501_AP5701_PLP175_PEAK OET NA PURPLE AFC SPEC SHEET CANADA.ai

Project Initiator:
Caroline

DESIGNER NAME:

Date:

ROUND #:

ROUNDS SENT TO PRINTER

Amy

01/29/25

1

N/A

FILE SPELL CHECKED

CMYK COLORS

SPOT COLORS

GCM1 COLORS

Total Number Of Colors



01/29/25



0

4

- ☒ **ARTWORK CREATED IN HOUSE**
- ☐ **ARTWORK SUPPLIED BY CUSTOMER**
- ☐ **ARTWORK CREATED BY AGENCY**
- ☒ **PRODUCTION**
- ☐ **CONCEPT**

Questions regarding this artwork, contact:
Jill Seminary or Kevin McNeiley in Graphics @ 847-559-2277*



**OWI GRAPHICS
DEPARTMENT**